



De 65" Large Format Display met Multitouch, Prolite TH6562MTS, is Full-HD en uitgerust met vele features. De metalen behuizing is t.b.v. duurzaamheid en design. De meest recente MVA-paneltechnologie biedt perfect beeld vanuit elke inblikhoek met behoud van de hoge helderheid en de sprankelende kleurweergave. De licht-sensor zorgt voor optimale helderheid en helpt u om energie te besparen. De ProLite TH6562MTS voorziet in de PIP-funktionaliteit. Al zijn video- en audio-inputs staan garant voor flexibele inzet. De ProLite TH6562MTS kan gemonteerd worden op een VESA-wand/plafondbeugel en heeft aan de achterzijde een speciale voorziening om uw mini-PC of Multimedia-player te bevestigen. Het OSD-menu stelt u handmatig of met de afstandsbediening in. Krijg alle aandacht bij interactieve toepassingen, public-signage, winkels/showrooms, beurzen, exposities ...etc.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	65", 164cm
Paneel	MVA CCFL-backlit
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Advanced contrast	0M:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inblikhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	23 - 92kHz
Zichtbaar formaat	1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
Pixel pitch	0.744mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 RCA video x1
Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x1
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 12W
USB HUB	x0

03 KENMERKEN

Ambient light sensor	ja
-----------------------------	----

04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (beeldmodus, contrast, helderheid, kleuren, tint, scherppte, verlichting, ACR, kleurtemperatuur), geluid (volume, dempen, audiobron, luidspreker), beeldscherminstellingen (beeldverhouding, zoom, auto scan, selecteer bron), optie (beeldverhouding, PIP, videobron, automatisch instellen, klok, fase, H-positie, V-positie, lichtsensor, autodetectie, touch-functie), instellingen (taal, overscan, rooster, displaywall, energiebesparing, monitor ID, beeldretentie, auto-aanpassing, geavanceerd), geavanceerd (standardwaardes, OSD-infovak)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape
VESA montage	400 x 400mm

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja

07 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	550W typisch, 0,5W stand by, 0,5W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1522 x 889 x 146mm
Gewicht (zonder doos)	71kg

