



ProLite TH6562MTS это большой Full HD 65" сенсорный, многофункциональный дисплей профессионального уровня. Благодаря MVA панели, дисплей обеспечивает широкие углы обзора, высокую яркость изображения и выдающуюся чистоту цвета. Кроме того, он оснащен датчиком уровня освещенности, что не только улучшает качество изображения, но позволяет экономить электроэнергию. Дисплей поддерживает PIP функции. Широкий набор видео и аудио входов обеспечивает совместимость с различными платформами. ProLite TH6562MTS совместим с VESA креплениями, кроме того, сзади у него есть специальная ниша для монтирования небольшого ПК или мультимедийного плеера. Экранное меню управляется как кнопками, так и комплектным пультом дистанционного управления. Дисплей подходит для широкого спектра применений: цифровые киоски, розничные магазины, выставки и конференц-центры, POS/POI, комнаты управления и производство.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ                        | 65", 164см                                                                 |
| Панель                           | MVA CCFL-backlit                                                           |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)                                 |
| Соотношение сторон               | 16:9                                                                       |
| Расширенная контрастность        | 0M:1                                                                       |
| Время отклика (GTG)              | 8мс                                                                        |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                  | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)                                                |
| Частота горизонтальной развертки | 23 - 92кГц                                                                 |
| Видимая область Ш x В            | 1428.48 x 803.52мм, 56.2 x 31.6"                                           |
| Размер пикселя                   | 0.744мм                                                                    |
| Цвет и отделка bezеля            | черный, матовый                                                            |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Вход аналогового сигнала | VGA x1<br>RCA video x1 |
| Вход цифрового сигнала   | DVI x1<br>HDMI x1      |
| Аудио выход              | Колонки 2 x 12Вт       |
| USB HUB                  | x0                     |

## 03 ФУНКЦИИ

|                |    |
|----------------|----|
| Датчик яркости | да |
|----------------|----|

## 04 ОСНОВНОЕ

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Языки экранного меню   | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Кнопки управления      | в комплекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Настройки пользователя | Изображение ( режим, контрастность, яркость, цвет, оттенок, резкость, подсветка, ACR. цветовая температура) звук ( громкость, выключить звук, источник звука, динамики) Опция (формат, PIP, источник видео, авторегулировка, тактовая частота, фаза, гориз. положение, верт. положение, датчик освещ., авт. Обнаружение, сенс. Функция) Настройка ( язык, расписание, видеостена, энергосбережение, уст.код мон-ра, остат. Изображ, авторегулировка, дополнительныйы) Дополнительный ( Восст. настр., Свед. экр. меню) |
| Plug&Play              | DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                |             |
|----------------|-------------|
| Ориентация     | ландшафт    |
| Крепление VESA | 400 x 400mm |

## 06 6.АКСЕССУАРЫ

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Кабели                   | Питание, USB                                                      |
| Руководства пользователя | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |
| Пульт ДУ                 | да                                                                |

## 07 POWER-MANAGEMENT

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Блок питания          | внутренний                                   |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                       |
| Потребляемая мощность | 550W стандарт, 0,5W ожидание, 0,5W отключено |

## 08 СТАНДАРТЫ

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Сертификаты | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| REACH SVHC  | свинца, превышает 0.1%                             |

## 09 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 1522 x 889 x 146мм |
| Вес (без упаковки)        | 71кг               |

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED