



ProLite TH6560MTS is a 65" Full HD professional, feature-rich and robust large format display with touch screen functionality. Incorporating the latest MVA panel technology, the display guarantees great viewing from all angles, high brightness and exceptional colour clarity. It also features an ambient light sensor delivering exceptional performance with the added benefit of saving on power. The display supports PIP function. A wide range of video and audio inputs ensures compatibility with multiple platforms. ProLite TH6562MTS is VESA mountable and has a special space at the rear for mounting a small PC or a multimedia player. The OSD can be controlled with both control buttons and an included remote control. This display will suit a massive range of interactive applications including public signage, retail, exhibitions and conference centres, POS/POI, control rooms, and production facilities.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	65", 164cm
Panel	MVA CCFL-backlit
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Pokročilý kontrast	0M:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	23 - 92kHz
Arbeitsfläche H x B	1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
Velikost bodů	0.744mm
Barva rámečku	černá, matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1 RCA video x1
Digitální vstupní porty	DVI x1 HDMI x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 12W
USB HUB	x0

03 VLASTNOSTI

Snímač jasu ano

04 OBECNÉ

Jazyky OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Nastavitelné parametry picture (picture mode, contrast, brightness, color, tint, sharpness, backlight, ACR, colour temperature), sound (volume, mute, audio source, speaker), option (aspect ratio, PIP, video source, auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, ambient light sensor, auto detection, touch feature), settings (language, schedule, display wall, power save, monitor ID, image retention, auto adjust, advanced), advanced settings (restore, OSD info box)

Plug&Play DDC2B, Mac OSX

05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace horizontální

VESA 400 x 400mm

06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely napájecí, USB

Příručky uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Dálkové ovládání ano

07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj: interní

Napájení AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie: 550W typisch, 0,5W odpočinek, 0,5W vypnutý

08 UDRŽITELNOST

Předpisy CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC nad 0.1% olova

09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D 1522 x 889 x 146mm

Váha (bez balení) 71kg

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.