Der ProLite TH6562MTS ist ein robuster 65" (164 cm) Full HD Großformat Display mit Touchscreen-Funktion. Das Industrie-Panel ist mit der MVA-Technologie ausgestattet und garantiert helle und brillante Bilder auch bei großen Betrachtungswinkeln. Das Display ist mit reichlich Features ausgestattet, unterstützt PIP-Funktionen und verfügt über einen Licht-Sensor der die Helligkeit der Umgebung anpasst. Eine breite Palette von Video-und Audio-Eingänge gewährleistet die Kompatibilität an vielen Geräten. Der ProLite TH6562MTS ist VESA-Mounting kompatibel und hat eine Aussparrung auf der Rückseite, die genügend Platz bietet um einen Mini-PC oder einen MM-Player zu befestigen. Das OSD kann sowohl über die Tasten als auch die Fernbedienung gesteuert werden. Das Display eignet sich ganz besonders für interaktive Anwendungen im Einsatz an Schulen, Konferenzen, Leitwarte, Produktionsanlagen, POS / POI oder als Blickfang auf Messen.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	65", 164cm
Panel-Technologie	MVA CCFL-backlit
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Bildformat	16:9
Erweitertes Kontrast Verhältnis	0M:1
Reaktionszeit (GTG)	8ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	23 - 92kHz
Arbeitsfläche H x B	1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
Pixelabstand	0.744mm
Gehäusefarbe/art	schwarz, matt

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Video Eingang	VGA x1 RCA Composite x1
Digitaler Video Eingang	DVI x1 HDMI x1
Audio Ausgang	Lautsprecher 2 x 12W
USB HUB	x0

03 FEATURES

Helligkeitssensor	ja

04 ALLGEMEIN

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Einstellbare Parameter	Bild (Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Farbton, Schärfe, Hintergrundbeleuchtung, ACR, Farbtemperatur), Ton (Lautstärke, Stumm, Audioquelle, Lautsprecher), Option (Seitenverhältnis, PIP, Videoquelle, Auto Einstellungen, Taktfrequenz, Phase, H position, V Position, Lichtsensor, Aut. Erk., Touch Funktion), Einstellung (Sprache, Zieitplan, Anzeigewand, Energiesparen, Monitor ID einstellen, Bildretention, Auto Einstellungen, Weiterführend), Weiterführend (zurücksetzen, OSD Info Box)
Plug & Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANISCH

Ausrichtung	Querformat
VESA Norm	400 x 400mm

06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB
Anleitungen	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
Fernbedienung	ja

07 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	550W typisch, 0,5W Standby, 0,5W ausgeschaltet

08 LEISTUNG

Vorschriften	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	1522 x 889 x 146mm
Gewicht (ohne Verpackung)	71kg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED