



ProLite TH6562MTS это большой Full HD 65" сенсорный, многофункциональный дисплей профессионального уровня. Благодаря MVA панели, дисплей обеспечивает широкие углы обзора, высокую яркость изображения и выдающуюся чистоту цвета. Кроме того, он оснащен датчиком уровня освещенности, что не только улучшает качество изображения, но позволяет экономить электроэнергию. Дисплей поддерживает PIP функции. Широкий набор видео и аудио входов обеспечивает совместимость с различными платформами. ProLite TH6562MTS совместим с VESA креплениями, кроме того, сзади у него есть специальная ниша для монтирования небольшого ПК или мультимедийного плеера. Экранное меню управляется как кнопками, так и комплектным пультом дистанционного управления. Дисплей подходит для широкого спектра применений: цифровые киоски, розничные магазины, выставки и конференц-центры, POS/POI, комнаты управления и производство.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	65", 164см
Панель	MVA CCFL-backlit
Разрешение	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Соотношение сторон	16:9
Расширенная контрастность	0M:1
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Частота горизонтальной развертки	23 - 92кГц
Видимая область Ш x В	1428.48 x 803.52мм, 56.2 x 31.6"
Размер пикселя	0.744мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1 RCA video x1
Вход цифрового сигнала	DVI x1 HDMI x1
Аудио выход	Колонки 2 x 12Вт
USB HUB	x0

03 ФУНКЦИИ

Датчик яркости	да
----------------	----

04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	в комплекте
Настройки пользователя	Изображение (режим, контрастность, яркость, цвет, оттенок, резкость, подсветка, ACR. цветовая температура) звук (громкость, выключить звук, источник звука, динамики) Опция (формат, PIP, источник видео, авторегулировка, тактовая частота, фаза, гориз. положение, верт. положение, датчик освещ., авт. Обнаружение, сенс. Функция) Настройка (язык, расписание, видеостена, энергосбережение, уст.код мон-ра, остат. Изображ, авторегулировка, дополнительныйы) Дополнительный (Восст. настр., Свед. экр. меню)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт
Крепление VESA	400 x 400mm

06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да

07 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	550W стандарт, 0,5W ожидание, 0,5W отключено

08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	1522 x 889 x 146мм
Вес (без упаковки)	71кг

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED