




De 27" LCD ProLite B2780HSU heeft een snel (1msec) Full-HD panel (1920*1080res.) met laag-verbruik LED backlights voor een nog beter rendement. Het contrast van 5mln.:1 ACR en de 300cd/m² helderheid staan garant voor helder en levendig beeld. De ergonomische in hoogte verstelbare monitorvoet (11cm!) heeft ook een pivot-functie (roteren van landscape/portait) en is tevens zwenkbaar (links/rechts). Zeer geschikt voor inzet waar flexibiliteit en ergonomie hoog in het vaandel staan. Naast de ingebouwde USB-Hub (1up/4down) is dit model voorzien van HDMI-, DVI- en VGA-connectoren en maakt hem zeer breed inzetbaar, maar zeker ook geschikt voor intensief en veeleisend privé-gebruik.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.



Luidsprekers

Deze LED monitor is voorzien van 2 hoge kwaliteit stereo luidsprekers.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 69cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	300 cd/m ² typisch
Statisch contrast	1200:1 typisch
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	24 - 80KHz
Verticale frequentie	56 - 75Hz
Zichtbaar formaat	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.3113mm

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

03 KENMERKEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu /Selectieknop, + /Volumeknop, - / ECO-knop, Auto
Gebruikersinstellingen	helderheid (contrast, helderheid, ECO, i-style Colour, ACR), plaatsbepaling (signaal-timing, focus, H. positie, V. positie, aspect), kleur (gamma, kleur temperatuur, sRGB), OSD (H. positie, V. positie, OSD timer, taal), anderen (reset, signaalkeuze, HDMI audio, OD, informatie), volume, automatisch aanpassen
Luidspreker	2 x 2W

04 MECHANISME

Kantelhoek	22° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	37W typisch, 1W stand by, 1W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE
Energie efficiëntie klasse	B
Overig	REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	642 x 438 (548) x 250mm
Gewicht (zonder doos)	8kg

09 EU ENERGIELABEL

Producent	iiyama
Model	ProLite B2780HSU-B1
Energie efficiëntie klasse	B
Zichtbaar scherm diagonaal	69cm; 27"; (27" segment)
Energieverbruik AAN modus	31.3W
Jaarlijks energieverbruik	46kWh/jaar*
Stroom in stand-by	1W stand by
Power in OFF Mode	1W uit modus
Resolutie	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED