





The Prolite B2780HSU is a 27" Full HD monitor with a low power LED-backlit display. It features a stunning 1 ms Response Time, 4 Port USB Hub, a High Definition 1920 x 1080 Resolution and comes with VGA, DVI and HDMI connections. The >5 000,000:1 Advanced Contrast Ratio and 300 cd/m<sup>2</sup> brightness offer the user clear and vivid images. The ergonomic stand offers 11cm height adjustment with pivot and swivel, making this screen suitable for a wide range of applications and environments where workplace flexibility and ergonomics are key factors . The Prolite B2780HSU is an excellent choice for Universities, Corporate, Financial and Design Markets.



HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.



Reproduktory

Monitor je vybaven vysoce kvalitními stereo reproduktory.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 69cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m <sup>2</sup> typický
Kontrast	1200:1 typický
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na pravo/na levo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	24 - 80KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75Hz
Arbeitsfläche H x B	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.3113mm

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

## 03 VLASTNOSTI

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Auto
Nastavitelné parametry	luminance (contrast, brightness, ECO, i-style Colour, ACR), image setup (clock, phase, H. position, V. position, aspect), colour adjust (colour temperature, gamma, sRGB), OSD setup (H. position, V. position, time out, language), others (reset, signal select, HDMI audio, OD, information), volume, auto adjust
Reproduktory	2 x 2W

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úhel náklonu	22° nahoru; 4° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	37W typisch, 1W odpočinek, 1W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE
Energetická třída	B
Jiné	Dosažení SVHC nad 0,1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	642 x 438 (548) x 250mm
Váha (bez balení)	8kg

## 09 EVROPSKÁ ZNAČKA ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite B2780HSU-B1
Energetická třída	B
Viditelný diagonální obraz	69cm; 27"; (27" segment)
Spotřeba energie během provozu	31.3W
Roční spotřeba energie	46kWh/Jahr*
Napájení v pohotovostním režimu	1W odpočinek
Power in OFF Mode	1W vypnutý
Rozlišení	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.\*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED