




The Prolite B2780HSU is a 27" Full HD monitor with a low power LED-backlit display. It features a stunning 1 ms Response Time, 4 Port USB Hub, a High Definition 1920 x 1080 Resolution and comes with VGA, DVI and HDMI connections. The >5 000,000:1 Advanced Contrast Ratio and 300 cd/m² brightness offer the user clear and vivid images. The ergonomic stand offers 11cm height adjustment with pivot and swivel, making this screen suitable for a wide range of applications and environments where workplace flexibility and ergonomics are key factors . The Prolite B2780HSU is an excellent choice for Universities, Corporate, Financial and Design Markets.



HAS + Pivot

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.



Altoparlanti

Questo monitor a LED è dotato di due altoparlanti stereo

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	27", 69cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m ²
Contrasto statico	1200:1
Contrasto avanzato	12M:1
Tempo di risposta (GTG)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	24 - 80kHz
Angolo di visione L x H	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.3113mm

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Auto
Controllo utente	luminance (contrast, brightness, ECO, i-style Colour, ACR), image setup (clock, phase, H. position, V. position, aspect), colour adjust (colour temperature, gamma, sRGB), OSD setup (H. position, V. position, time out, language), others (reset, signal select, HDMI audio, OD, information), volume, auto adjust
Altoparlanti	2 x 2W

04 MECCANICA

Angolo di inclinazione	22° alto; 4° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	37W tipico, 1W stand by, 1W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
-------	--

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P

642 x 438 (548) x 250mm

Peso (netto)

8kg

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED