


ProLite B2780HSU to 27-calowy monitor wyświetlający obraz w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080). Czas reakcji tego giganta to imponujące 1 ms. Bardzo wysokie poziomy kontrastu i jasności gwarantują doskonałą jakość obrazu. Dzięki wyposażeniu zarówno w wejścia cyfrowe HDMI i DVI-D, analogowe VGA oraz USB, ProLite B2780HSU można podłączyć do komputera PC, odtwarzacza Blue-Ray, dekodera HDTV, czy konsol Xbox360 i Playstation 3. Z poziomu menu OSD można łatwo przełączać się pomiędzy poszczególnymi wejściami. Stopka z regulacją wysokości, możliwością obrotu o 170° w prawo i w lewo oraz ustawienia ekranu w pozycji PIVOT (tryb portretowy) zapewnia maksimum komfortu użytkowania. Panel ten idealnie nadaje się więc do użytku zarówno jako uzupełnienie domowego centrum multimedialnej rozrywki, jak i do profesjonalnych zastosowań biznesowych.



HAS + Pivot

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.



Głośniki

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

## 01 OBRAZ

Przekątna	27", 69cm
Panel	TN LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format obrazu	16:9
Jasność	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	1200:1
Kontrast ACR	12M:1
Czas reakcji (GTG)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	24 - 80kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.3113mm

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, AUTO
Parametry regulowane	jasność (kontrast, jasność, ECO, i-Style Colour, kontrast podwyższony), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, format), temperatura kolorów (gamma, temperatura kolorów, sRGB), ustawienia menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD, język), inne (reset, wybór sygnału, HDMI audio, OD, informacje), głośność, autoregulacja
Wbudowane głośniki	2 x 2W

## 04 MECHANICZNE

Kąt pochylecia	22° w górę; 4° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	37W typowo, 1W stand by, 1W off mode

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

**Certyfikaty**

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

**REACH SVHC**

powyżej 0.1% ołowiu

**08****WYMIARY / WAGA****Wymiary produktu szer. x wys. x gł.**

642 x 438 (548) x 250mm

**Waga (bez pudła)**

8kg

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED