



**Prolite B2780HSU je 27" Full HD monitor sa LED ekranom niske potrošnje. Sadrži zapanjujuće vreme odziva od 1 ms, USB hub sa 4 porta, visoku rezoluciju (1920 x 1080) i dolazi sa VGA, DVI i HDMI ulazima. Napredni odnos kontrastna > 5 000 000: 1 i osvetljenost od 300 cd/m<sup>2</sup> pružaju korisniku jasne i živopisne slike. Ergonomsko postolje nudi podešavanje visine od 11 cm sa okretnim i obrtnim zglobovima, što ovaj ekran čini pogodnim za širok spektar primena i okruženja u kojima su fleksibilnost i ergonomija na radnom mestu ključni faktori. Prolite B2780HSU je odličan izbor za univerzitete, korporativno, finansijsko i dizajnersko tržište.**



### Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.



### Zvučnici

Ovaj LED monitor opremljen je sa dva visokokvalitetna stereo zvučnika.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dijagonala                  | 27", 69cm                                                                   |
| Panel                       | TN LED, mat finiš                                                           |
| Osnovna rezolucija          | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)                                  |
| Format ekrana               | 16:9                                                                        |
| Osvetljenje                 | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                       |
| Statički kontrast           | 1200:1                                                                      |
| Napredni kontrast           | 12M:1                                                                       |
| Vreme odziva (GTG)          | 1ms                                                                         |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80° |
| Podržane boje               | 16.7mln                                                                     |
| Horizontalna sinhronizacija | 24 - 80KHz                                                                  |
| Vidljiva površina Š x V     | 597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"                                               |
| Razmak piksela              | 0.3113mm                                                                    |

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Ulaz signala | VGA x1<br>DVI x1<br>HDMI x1 |
| USB HUB      | x0                          |

## 03 KARAKTERISTIKE

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD jezici          | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontrolni tasteri   | Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Korisničke kontrole | osvetljenje (kontrast, osetljenje, ECO, i-style boja, ACR), podešavanje slike (pixel clock, faza, položaj H., položaj V., aspekt), podešavanje boje (temperatura boje, gama, sRGB), podešavanje OSD-a (H. položaj, V. položaj, time out, jezik), drugi (reset, izbor signala, HDMI audio, OD, informacija), jačina zvuka, automatsko podešavanje |
| Zvučnici            | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 04 MEHANIČKI

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Ugao nagiba     | 22° gore; 4° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm       |

## 05 UKLJUČENI DODACI

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB                  |
| Ostalo  | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Napajanje          | interna                                 |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 1W stand by, 1W isključen |

## 07 ODRŽIVOST

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Propisi | TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH |
|---------|---------------------------------------------------------------------|

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

642 x 438 (548) x 250mm

Težina (bez kutije)

8kg

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED