



Ontworpen voor educatieve en interactieve oplossingen

55" monitor met Multitouch en slanke metalen behuizing. De meest recente LED 120Hz IPS-panel technologie biedt perfect beeld vanuit elke inkijkhoek met behoud van de hoge helderheid en de sprankelende kleurweergave. De lichtsensor zorgt voor optimale helderheid en helpt u om energie te besparen. De vele signaal ingangen en ingebouwde speakers maken hem flexibel inzetbaar. De ProLite TH5563MTS wordt gemonteerd op een VESA-wand/plafondbeugel en heeft aan de achterzijde een speciale voorziening om uw mini-PC of Multimedia-player te bevestigen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	55", 138.5cm
Paneel	IPS, LED-Backlit
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	450 cd/m ²
Statisch contrast	1 300:1
Advanced contrast	0M:1
Reactietijd (GTG)	12ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	30 - 75kHz
Zichtbaar formaat	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Pixel pitch	0.63mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 RCA video x1
----------------------	------------------------

Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x1
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 12W
HDCP	ja
USB HUB	x0

03 KENMERKEN

Ambient light sensor	ja
-----------------------------	----

04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (beeldmodus, contrast, helderheid, kleuren, tint, scherpste, verlichting, ACR, kleurtemperatuur), geluid (volume, dempen, audiobron, luidspreker), optie (beeldverhouding, PIP, videobron, automatisch instellen, klok, fase, H-positie, V-positie, lichtsensor, autodetectie, touch-functie), instellingen (taal, rooster, displaywall, energiebesparing, monitor ID, beeldretentie, auto-aanpassing, geavanceer (standardwaardes, OSD-infovak))
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape
VESA montage	400 x 200mm

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja

07 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	142W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1263 x 744 x 95mm
Gewicht (zonder doos)	45kg

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.