



Ontworpen voor educatieve en interactieve oplossingen

55" monitor met Multitouch en slanke metalen behuizing. De meest recente LED 120Hz IPS-panel technologie biedt perfect beeld vanuit elke inkijkhoek met behoud van de hoge helderheid en de sprankelende kleurweergave. De lichtsensor zorgt voor optimale helderheid en helpt u om energie te besparen. De vele signaal ingangen en ingebouwde speakers maken hem flexibel inzetbaar. De ProLite TH5563MTS wordt gemonteerd op een VESA-wand/plafondbeugel en heeft aan de achterzijde een speciale voorziening om uw mini-PC of Multimedia-player te bevestigen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	55", 138.5cm
Paneel	IPS, LED-Backlit
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	450 cd/m ²
Statisch contrast	1 300:1
Advanced contrast	0M:1
Reactietijd (GTG)	12ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	30 - 75kHz
Zichtbaar formaat	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Pixel pitch	0.63mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 RCA video x1
----------------------	------------------------

Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x1
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 12W
HDCP	ja
USB HUB	x0

03 KENMERKEN

Ambient light sensor	ja
----------------------	----

04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
-----------	--

Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (beeldmodus, contrast, helderheid, kleuren, tint, scherpste, verlichting, ACR, kleurtemperatuur), geluid (volume, dempen, audiobron, luidspreker), optie (beeldverhouding, PIP, videobron, automatisch instellen, klok, fase, H-positie, V-positie, lichtsensor, autodetectie, touch-functie), instellingen (taal, rooster, displaywall, energiebesparing, monitor ID, beeldretentie, auto-aanpassing, geavanceer (standardwaardes, OSD-infovak))
------------------------	---

Plug&Play	DDC2B, Mac OSX
-----------	----------------

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape
------------------	-----------

VESA montage	400 x 200mm
--------------	-------------

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom
--------	--------

Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
-------------	---

Afstandsbediening	ja
-------------------	----

07 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
---------	--------

Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
-------------------	------------------------

Energieverbruik	142W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus
-----------------	---

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
-------------	--

REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood
------------	---------------------

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1263 x 744 x 95mm
------------------------------	-------------------

Gewicht (zonder doos)	45kg
-----------------------	------

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.