



PoLite TH5563MTS to 55-calowy, profesjonalny i bogaty w opcje ekran wielkoformatowy z funkcją multi-touch. Urządzenie to wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD i jest oparte o najnowszą technologię IPS. Gwarantuje to doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność i doskonałą reprodukcję kolorów. Funkcje PIP pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazów z różnych źródeł sygnału, a dzięki wyposażeniu w czujnik oświetlenia panel sam dostosowuje podświetlenie ekranu do warunków zewnętrznych. Szeroki wachlarz wejść wideo i audio gwarantuje kompatybilność z wieloma urządzeniami. Zgodność ze standardem VESA zapewnia łatwość montażu na ścianie, a specjalnie przygotowane miejsce z tyłu obudowy umożliwi montaż małego PC lub dowolnego odtwarzacza multimedialnego. Menu ekranowe OSD można kontrolować przy pomocy przycisków z boku obudowy lub za pomocą dołączonego pilota. ProLite TH5563MTS to idealne rozwiązanie do sal konferencyjnych i wystawowych, punktów sprzedaży oraz budynków użyteczności publicznej.

01 OBRAZ

Przekątna	55", 138.5cm
Panel	IPS, LED-Backlit
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format obrazu	16:9
Jasność	450 cd/m ²
Kontrast statyczny	1 300:1
Kontrast ACR	0M:1
Czas reakcji (GTG)	12ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Synchronizacja pozioma	30 - 75kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"

Plamka	0.63mm
Obudowa	czarna, matowa

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału	VGA x1 Kompozyt RCA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	DVI x1 HDMI x1
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 12W
HDCP	tak
USB HUB	x0

03 WŁAŚCIWOŚCI

Czujnik jasności	tak
------------------	-----

04 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	dołączony
Parametry regulowane	obraz (tryb, kontrast, jasność, kolor, odcień, ostrość, podświetlenie, ACR, temperatura kolorów), dźwięk (głośność, wycisz, źródło dźwięku, głośniki), opcje (format obrazu, PIP, źródło video, autokonfiguracja, częstotliwość, faza, pozycja w poziomie, pozycja w pionie, czujnik oświetlenia, autodetekcja, funkcja dotykowa), ustawienia (język, plan, ściana, tryb oszczędzania energii, ustal ID monitora, zatrzymanie obrazu, autokonfiguracja, zaawansowane), zaawansowane (przywróć, okno informacji OSD)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma
Standard VESA	400 x 200mm

06 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pilot	tak

07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	142W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

09 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 1263 x 744 x 95mm

Waga (bez pudła) 45kg

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED