



TH5563MTS это 55 дюймовый, профессиональный, многофункциональный монитор с функцией мультитач. Изображение с разрешением Full HD на матрице IPS гарантируют отличные углы обзора, высокую яркость и отличную цветопередачу. Функция PIP позволяет одновременно выводить на экран несколько изображений с разных входов. Датчик уровня освещенности, который не только подбирает подходящий уровень яркости и позволяет экономить электроэнергию. Широкий набор видео и аудио входов обеспечивает совместимость с различными платформами. TH5563MTS совместим с VESA креплениями, кроме того, сзади у него есть специальная ниша для монтирования небольшого ПК или мультимедийного плеера. Экранное меню управляется как кнопками, так и комплектным пультом дистанционного управления. Дисплей подходит для широкого спектра применений: цифровые киоски, розничные магазины, выставки и конференц-центры, POS/POI, комнаты управления и производство.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	55", 138.5см
Панель	IPS, LED-Backlit
Разрешение	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	450 cd/m ²
Контрастность	1 300:1
Расширенная контрастность	∞:1
Время отклика (GTG)	12мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Частота горизонтальной развертки	30 - 75кГц
Видимая область Ш x В	1209.6 x 680.4мм, 47.6 x 26.8"

Размер пикселя	0.63мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1 RCA video x1
Вход цифрового сигнала	DVI x1 HDMI x1
Аудио выход	Колонки 2 x 12Вт
HDCP	да
USB HUB	x0

03 ФУНКЦИИ

Датчик яркости	да
----------------	----

04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	в комплекте
Настройки пользователя	picture (picture mode, contrast, brightness, colour, tint, sharpness, backlight, ACR, colour temp.), sound (volume, mute, audio source, speaker), option (aspect ratio, PIP, video source, auto adjust, clock, phase, H.position, V.position, ambient light sensor, auto detection, touch feature), setting (language, schedule, display wall, power save, set monitor ID, image retention, auto adjust, advanced (restore, OSD info box))
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт
Крепление VESA	400 x 200mm

06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да

07 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	142W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

1263 x 744 x 95мм

Вес (без упаковки)

45кг

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED