



ProLite E2078HD это монитор с диагональю 20", светодиодной подсветкой и матрицей, поддерживающей разрешение 1600 x 900 точек. Потрясающе малое время отклика, равное 5 мс, и уровень динамического контраста, достигающий значений 5 000 000:1, обеспечивают яркие цвета изображения и четкое воспроизведение видео. Наличие аналогового VGA и цифрового DVI интерфейсов гарантирует совместимость с наиболее современными системами и графическими адаптерами. Монитор соответствует всем требованиям стандарта Energy Star и совместим с креплениями типа VESA. ProLite E2078HD - это надежное решение как для офисного, так и домашнего использования.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	20", 51см
Панель	TN LED-backlit
Разрешение	1600 x 900 (1.4 megapixel)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	5M:1
Время отклика (GTG)	5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	30 - 82кГц
Видимая область Ш x В	442.8 x 249.1мм, 17.5 x 9.8"
Размер пикселя	0.277мм

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 DVI x1
USB HUB	x0

03 ФУНКЦИИ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Меню/Выбор, + /Яркость, - /ECO-режим, Выход, Auto
Настройки пользователя	автоастройка, яркость (яркость, контрастность) геометрия (Горизонтальное/Вертикальное положение, часы, фаза) цвет, настройки меню OSD (горизонтальная/вертикальная позиция, время перехода в дежурный режим), язык, обратно, остальное (резкость, DDC/CI, информация дисплея, ACR, режим дисплея, логотип) выбор входа

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, VGA
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	16W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	482 x 349.5 x 177.5мм
Вес (без упаковки)	2.6кг

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED