





PoLite TH5563MIS to 55-calowy, profesjonalny i bogaty w opcje ekran wielkoformatowy z funkcją multi-touch (6 kompatybilnych punktów dotykowych - technologia infrared). Urządzenie to wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD i jest oparte o najnowszą technologię IPS. Gwarantuje to doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność i doskonałą reprodukcję kolorów. Funkcje PIP pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazów z różnych źródeł sygnału, a dzięki wyposażeniu w czujnik oświetlenia panel sam dostosowuje podświetlenie ekranu do warunków zewnętrznych. Szeroki wachlarz wejść wideo i audio gwarantuje kompatybilność z wieloma urządzeniami. Zgodność ze standardem VESA zapewnia łatwość montażu na ścianie, a specjalnie przygotowane miejsce z tyłu obudowy umożliwia montaż małego PC lub dowolnego odtwarzacza multimedialnego. Menu ekranowe OSD można kontrolować przy pomocy przycisków z boku obudowy lub za pomocą dołączonego pilota. ProLite TH5563MIS to idealne rozwiązanie do sal konferencyjnych i wystawowych, punktów sprzedaży oraz budynków użyteczności publicznej.



Technologia dotykowa - Infrared

Technologia ta nie opiera się na dodatkowej nakładce na ekran, lub specjalnym podłożu ukrytym pod nim i dlatego fizyczne "zużycie" funkcji dotykowej jest praktycznie niemożliwe. Technologia infrared zapewnia doskonałą jakość obrazu. Ponieważ ekran jest wolny od na(pod)kładek funkcja dotykowa nie wpływa w żaden sposób na specyfikację wyświetlacza.



IPS

Matryce IPS są deceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

01 OBRAZ

Przekątna	55", 138.5cm
Panel	IPS, LED-Backlit
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format obrazu	16:9
Jasność	450 cd/m ²
Kontrast statyczny	1 300:1
Kontrast ACR	0M:1
Czas reakcji (GTG)	12ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Synchronizacja pozioma	30 - 75kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Plamka	0.63mm
Obudowa	czarna, matowa

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału	VGA x1 Kompozyt RCA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	DVI x1 HDMI x1
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 12W
HDCP	tak
USB HUB	x0

03 WŁAŚCIWOŚCI

Czujnik jasności	tak
------------------	-----

04 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	dołączony
Parametry regulowane	obraz (tryb, kontrast, jasność, kolor, odcień, ostrość, podświetlenie, ACR, temperatura kolorów), dźwięk (głośność, wycisz, źródło dźwięku, głośniki), opcje (format obrazu, PIP, źródło video, autokonfiguracja, częstotliwość, faza, pozycja w poziomie, pozycja w pionie, czujnik oświetlenia, autodetekcja, funkcja dotykowa), ustawienia (język, plan, ściana, tryb oszczędzania energii, ustal ID monitora, zatrzymanie obrazu, autokonfiguracja, zaawansowane), zaawansowane (przywróć, okno informacji OSD)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, pionowa
Standard VESA	400 x 200mm

06 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający
Instrukcje	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Pilot

tak

07 ZARZĄDZANIE ENERGIA

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii

136W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty

CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu

09 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.

1273 x 743.5 x 96mm

Waga (bez pudła)

45kg

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED