





De 55" monitor met IPS 120Hz LCD-panel met geïntegreerde 6P IR touch-interface.

De ProLite TH5563MIS-B1AG is een professionele, veelzijdige en robuuste LED-backlit MultiTouch monitor, voorzien van een extra AG-coating ter voorkoming van een eventuele hinderlijke schittering, vetvlekjes en stof op het scherm. Het snelle 120Hz panel biedt zelfs onder een grote inkijkhoek uitstekende eigenschappen met een helder beeld en een natuurlijke en stabiele kleurweergave. De TH5563MIS-B1AG is uitgerust met een lichtsensor waardoor de helderheid van het LCD-panel zich automatisch aanpast aan het omgevingslicht. Het ruime aanbod aan video- en audio-ingangen zorgt voor veel flexibiliteit en een goede compatibiliteit met vrijwel al uw rand-apparatuur. De VESA-voorbereiding aan de achterzijde maakt makkelijke wandmontage of het monteren van een kleine PC of mediaspeler, mogelijk.



Touch techniek - Infrared

Deze techniek is niet afhankelijk van een extra touch-laag die vóór het LCD-panel wordt geplaatst. Daarmee is het ongevoelig voor slijtage of beschadiging. Het (bijna) aanraken van het LCD-panel met een stylus of de vinger (met of zonder handschoen) volstaat. Deze infrarood touch-techniek garandeert optimaal beeld doordat door het ontbreken van een extra touch-plaat de beeldkwaliteit ongewijzigd blijft.



IPS

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	55", 138.5cm
Paneel	IPS, LED-Backlit, AG80 Coated Glass
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	450 cd/m ²
Statisch contrast	1 300:1
Advanced contrast	0M:1
Reactietijd (GTG)	12ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	30 - 75kHz
Zichtbaar formaat	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Pixel pitch	0.63mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 RCA video x1
Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x1
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 12W
HDCP	ja
USB HUB	x0

03 KENMERKEN

Ambient light sensor	ja
----------------------	----

04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (beeldmodus, contrast, helderheid, kleuren, tint, scherpste, verlichting, ACR, kleurtemperatuur), geluid (volume, dempen, audiobron, luidspreker), optie (beeldverhouding, PIP, videobron, automatisch instellen, klok, fase, H-positie, V-positie, lichtsensor, autodetectie, touch-functie), instellingen (taal, rooster, displaywall, energiebesparing, monitor ID, beeldretentie, auto-aanpassing, geavanceer (standardwaardes, OSD-infovak))
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
VESA montage	400 x 200mm

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja

07 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	136W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1273 x 743.5 x 96mm
Gewicht (zonder doos)	45kg

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED