





ProLite TH5563MIS is a 55" Full HD professional, feature-rich and robust LED-backlit display with touch functionality (infrared - 6 compatible touch points) and AG Coating. The Anti Glare coating is used in professional-grade displays to help avoid issues with reflections and external light sources affecting colour reproduction, contrast and sharpness. It also makes the screen less susceptible to dust, grease and dirt marks. Incorporating the latest Commercial Grade 120Hz IPS panel technology, the display guarantees great viewing from all angles, high brightness and exceptional colour clarity. It also features an ambient light sensor delivering optimal picture quality with the added benefit of saving on power. The display supports PIP, a video-wall function and incorporates a wide range of video and audio inputs which ensures compatibility with multiple platforms. ProLite TH5563MIS will suit a wide range of applications including Interactive Signage, Retail, Exhibitions, Kiosks, Education and Training, Conference Centres and Presentations.



Dotyková technologie - Infrared

Infračervená technologie využívá infračervené podsvícení. Dotek je registrován s velkou přesností, když je infračervené světlo blokováno prstem nebo stylusem. Tato technologie se nespolehá na překrytí nebo podklad, takže je nemožné fyzicky "opotřebovat"



IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	55", 138.5cm
Panel	IPS, LED-Backlit, AG80 Coated Glass
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	450 cd/m ²
Kontrast	1 300:1
Pokročilý kontrast	0M:1
Čas reakce (GTG)	12ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 75kHz
Arbeitsfläche H x B	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Velikost bodů	0.63mm
Barva rámečku	černá, matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1 RCA video x1
Digitální vstupní porty	DVI x1 HDMI x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 12W
HDCP	ano
USB HUB	x0

03 VLASTNOSTI

Snímač jasu	ano
-------------	-----

04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Nastavitelné parametry	picture (picture mode, contrast, brightness, colour, tint, sharpness, backlight, ACR, colour temp.), sound (volume, mute, audio source, speaker), option (aspect ratio, PIP, video source, auto adjust, clock, phase, H.position, V.position, ambient light sensor, auto detection, touch feature), setting (language, schedule, display wall, power save, set monitor ID, image retention, auto adjust, advanced (restore, OSD info box))
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
VESA	400 x 200mm

06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Dálkové ovládání	ano

07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	136W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

08 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	nad 0.1% olova

09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	1273 x 743.5 x 96mm
Váha (bez balení)	45kg

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED