Le ProLite TH5563MIS est un moniteur LED 55’’ tactile Full HD aux caractéristiques techniques éprouvées. Le revêtement anti glaire est utilisé dans l’affichage de qualité professionnelle afin d’éviter les problèmes avec les réflexions et les sources de lumière externes affectant la reproduction des couleurs, le contraste et la netteté. Il rend l'écran aussi moins sensible à la poussière, la graisse ou les marques de saleté. Intégrant la dernière matrice IPS de 120Hz, ce moniteur vous fait bénéficier d’angles de vue important, d’une haute luminosité, d’une clarté et de couleurs exceptionnelles. Il bénéficie d’un détecteur et d’un adaptateur de luminosité afin d’optimiser la qualité de l’image et d’assurer une consommation énergétique optimisée. Ses multiples entrées Vidéo et Audio vous apporteront une solution quelle que soit son utilisation. Le ProLite TH5563MIS répond à la totalité des usages, tant en point de vente, qu’en salle de cours et salle de réunion. Sa fonction tactile en fait un outil idéal lors de vos salons et dans vos bornes interactives.



Technologie tactile - Infra-rouge

La technologie infrarouge utilise un rétro-éclairage infrarouge. Un événement tactile est alors enregistré avec une grande précision lorsque la lumière infrarouge est bloquée par le doigt ou le stylet. Cette technologie ne repose pas sur une superposition ou substrat, de sorte que «l'usure» physique de l'écran tactile est impossible. En outre, les caractéristiques d'affichage ne sont pratiquement pas affectées par la fonctionnalité tactile.

IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	55", 138.5cm
Matrice	IPS, LED-Backlit, AG80 Coated Glass
Résolution native	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	450 cd/m²
Contraste	1 300:1
Contraste dynamique	0M:1
Temps de réponse (GTG)	12ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Fréquence horizontale	30 - 75kHz
Surface de travail H x L	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Taille du pixel	0.63mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal analogique	VGA x1 RCA vidéo x1
Entrée signal digital	DVI x1 HDMI x1
Sorties Audio	Haut-parleurs 2 x 12W
HDCP	oui
USB HUB	x0

03 CARACTERISTIQUES

Capteur luminosité	oui

04 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Paramètres réglables	image (mode d
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait
Montage VESA	400 x 200mm

06 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Télécommande	oui

07 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne

Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	136W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

08 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

09 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	1273 x 743.5 x 96mm
Poids (sans boîte)	45kg

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED