




ProLite TH5563MIS is a 55" Full HD professional, feature-rich and robust LED-backlit display with touch functionality (infrared - 6 compatible touch points) and AG Coating. The Anti Glare coating is used in professional-grade displays to help avoid issues with reflections and external light sources affecting colour reproduction, contrast and sharpness. It also makes the screen less susceptible to dust, grease and dirt marks. Incorporating the latest Commercial Grade 120Hz IPS panel technology, the display guarantees great viewing from all angles, high brightness and exceptional colour clarity. It also features an ambient light sensor delivering optimal picture quality with the added benefit of saving on power. The display supports PIP, a video-wall function and incorporates a wide range of video and audio inputs which ensures compatibility with multiple platforms. ProLite TH5563MIS will suit a wide range of applications including Interactive Signage, Retail, Exhibitions, Kiosks, Educa



Tecnologia tattile – A infrarossi

La tecnologia a infrarossi si avvale di una retroilluminazione a infrarossi. Un evento touch è registrato con grande precisione quando la luce a infrarossi è interrotta dal dito o dalla stilo. Questa tecnologia non si basa su una sovrapposizione o su un substrato, quindi è fisicamente impossibile "usurare" il touchscreen. Inoltre, le caratteristiche del display non sono virtualmente alterate dalla funzionalità touch.



IPS

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	55", 138.5cm
Pannello	IPS, LED-Backlit, AG80 Coated Glass
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format	16:9
Luminosità	450 cd/m ²
Contrasto statico	1 300:1
Contrasto avanzato	0M:1
Tempo di risposta (GTG)	12ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Sincronizzazione orizzontale	30 - 75kHz
Angolo di visione L x H	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Pixel pitch	0.63mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1 RCA video x1
Connettore ingresso digitale	DVI x1 HDMI x1
Audio uscita	Altoparlanti 2 x 12W
HDCP	si
USB HUB	x0

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Sensore luminosità	si
--------------------	----

04 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Controllo utente	picture (picture mode, contrast, brightness, colour, tint, sharpness, backlight, ACR, colour temp.), sound (volume, mute, audio source, speaker), option (aspect ratio, PIP, video source, auto adjust, clock, phase, H.position, V.position, ambient light sensor, auto detection, touch feature), setting (language, schedule, display wall, power save, set monitor ID, image retention, auto adjust, advanced (restore, OSD info box))
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale
Montaggio VESA	400 x 200mm

06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
controllo remoto	si

07 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	136W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

08 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1273 x 743.5 x 96mm
Peso (netto)	45kg

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED