




ProLite TH5563MIS is a 55" Full HD professional, feature-rich and robust LED-backlit display with touch functionality (infrared - 6 compatible touch points) and AG Coating. The Anti Glare coating is used in professional-grade displays to help avoid issues with reflections and external light sources affecting colour reproduction, contrast and sharpness. It also makes the screen less susceptible to dust, grease and dirt marks. Incorporating the latest Commercial Grade 120Hz IPS panel technology, the display guarantees great viewing from all angles, high brightness and exceptional colour clarity. It also features an ambient light sensor delivering optimal picture quality with the added benefit of saving on power. The display supports PIP, a video-wall function and incorporates a wide range of video and audio inputs which ensures compatibility with multiple platforms. ProLite TH5563MIS will suit a wide range of applications including Interactive Signage, Retail, Exhibitions, Kiosks, Education and Training, Conference Centres and Presentations.



Инфракрасный сенсорный дисплей

В мониторе предусмотрена инфракрасная подсветка. Прикосновение к экрану фиксируется очень точно, так как инфракрасный датчик блокируется пальцем или стилусом. Эта технология не полагается на отдачу от покрытия или подложки, поэтому сенсорный дисплей не может «стереться». Более того, характеристики дисплея не зависят от функциональности сенсора.



IPS

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	55", 138.5см
Панель	IPS, LED-Backlit, AG80 Coated Glass
Разрешение	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	450 cd/m ²
Контрастность	1 300:1
Расширенная контрастность	0M:1
Время отклика (GTG)	12мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Частота горизонтальной развертки	30 - 75кГц
Видимая область Ш x В	1209.6 x 680.4мм, 47.6 x 26.8"
Размер пикселя	0.63мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1 RCA video x1
Вход цифрового сигнала	DVI x1 HDMI x1
Аудио выход	Колонки 2 x 12Вт
HDCP	да
USB HUB	x0

03 ФУНКЦИИ

Датчик яркости	да
----------------	----

04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Настройки пользователя	picture (picture mode, contrast, brightness, colour, tint, sharpness, backlight, ACR, colour temp.), sound (volume, mute, audio source, speaker), option (aspect ratio, PIP, video source, auto adjust, clock, phase, H.position, V.position, ambient light sensor, auto detection, touch feature), setting (language, schedule, display wall, power save, set monitor ID, image retention, auto adjust, advanced (restore, OSD info box))
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет
Крепление VESA	400 x 200mm

06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да

07 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	136W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Класс энергоэффективности	B
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

09 РАЗМЕР / BEC

Размер продукта Ш x В x Г	1273 x 743.5 x 96мм
Вес (без упаковки)	45кг

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED