



### A high-end 27” monitor featuring AMVA+ Panel technology

ProLite X2783HSU - a 27” LED backlit LCD Screen featuring AMVA+ panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Offering 24 bit ‘True Colour’ and great performance for displaying Black and White with the 3000:1 Native Contrast Ratio, means that the ProLite X2783HSU will provide excellent performance for Photographic, Design and Web-design. With the added support of a Low Power LED Panel, the iiyama ProLite X2783HSU is also an excellent choice for Universities, Corporate and Financial Markets.



#### AMVA+

Технология панелей AMVA+ предлагает 24-битную производительность ‘True Colour’ и восхитительные углы обзора.



#### Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Диагональ                        | 27", 68,6см  |
| Панель                           | AMVA+ LED, матовый   |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)                                 |
| Соотношение сторон               | 16:9   |
| Яркость                          | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Контрастность                    | 3 000:1  |
| Расширенная контрастность        | 12M:1  |
| Время отклика (GTG)              | 4мс  |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                  | 16.7mln  |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80кГц   |
| Видимая область Ш x В            | 597.6 x 336.2мм, 23.5 x 13.2"  |
| Размер пикселя                   | 0.311мм  |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Вход сигнала | VGA x1<br>DVI x1<br>HDMI x1 |
| USB HUB      | x0                          |

## 03 ФУНКЦИИ

|                        |   |
|------------------------|---|
| Языки экранного меню   | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Кнопки управления      | Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Auto  |
| Настройки пользователя | auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, clock, phase), colour, OSD (H. position, V. position, timeout), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, OD, opening logo), input select, audio adjust (volume, mute, HDMI audio) |
| Колонки                | 2 x 2Вт   |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Угол наклона экрана | 22° вверх; 5° вниз |
| Крепление VESA      | 100 x 100мм        |

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

|        |   |
|--------|---|
| Кабели | Питание, USB  |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Потребляемая мощность | 34W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |
|-----------------------|---|

## 07 СТАНДАРТЫ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Сертификаты               | TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| Класс энергоэффективности | B  |

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

622.5 x 446 x 218мм

Вес (без упаковки)

4.4кг

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED