



### Spičku 27" monitorů představuje AMVA+ technologie panelu

ProLite X2783HSU - 27" LCD displej s LED podsvícením nabízí AMVA+ technologii panelu, která zaručuje přesnou a konzistentní reprodukci barev s širokými úhly pohledu. Dále nabízí 24 bit "True Colour" a vysoký výkon pro zobrazení černá a bílá s 3000:1. ProLite X2783HSU Vám poskytne vynikající výkon pro fotografické, designerské nebo webdesignerské práce. S přidanou podporou Low Power LED Panels je iiyama ProLite X2783HSU také vynikající volbou pro vysoké školy, firemní a finanční trhy.



#### AMVA+

Matrice AMVA+ garantuje nejvyšší kvalitu reprodukci barev (24 bit True Colour) a výborné pozorovací úhly.



#### Flicker free + Blue light

Finalní řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problikávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68,6cm
Panel	AMVA+ LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m <sup>2</sup> typický
Kontrast	3 000:1 typický
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Vertikalfrequenz	55 - 75Hz
Arbeitsfläche H x B	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.311mm

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

## 03 VLASTNOSTI

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu / Select, Nahoru / Hlasitost, Dolů / ECO, Exit, Auto
Nastavitelné parametry	automatické nastavení, nastavení jasu (jas, kontrast), geometrie (H. pozice, V. pozice, clock, fáze), barva, OSD (H. pozice, V. pozice, timeout), jazyk, různé (ostrost, DDC / CI, zobrazovat informace, ACR, režim zobrazení, OD, otevřený logo), výběr signálu, audio nastavení (hlasitost, mute, HDMI audio)
Reproduktory	2 x 2W

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Odběr energie: 34W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
Energetická třída	B

**08 ROZMĚRY / HMOTNOST**

Rozměry výrobku Š x V x D 622.5 x 446 x 218mm

Váha (bez balení) 4.4kg

**09 EVROPSKÁ ZNAČKA ENERGETICKÉ EFEKTIVITY**

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite X2783HSU-B1
Energetická třída	B
Viditelný diagonální obraz	69cm; 27"; (27" segment)
Spotřeba energie během provozu	35.6W
Roční spotřeba energie	52kWh/Jahr*
Napájení v pohotovostním režimu	0.5W odpočinek
Power in OFF Mode	0.5W vypnutý
Rozlišení	1920 x 1080

*Tato informace je v souladu s nařízením (EU) č. 1062/2010.\*Spotřeba je spočítána při práci 4 hodiny denně po 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie bude závislá na tom, jak bude obrazovka používána.*

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED