



42" 12ti bodový open frame dotykový monitor, který je vestavěný do poutavého krytu se sklem od kraje ke kraji

S 1920x1080 Full HD rozlišením a kapacitní 12 bodovou dotykovou technologií ProLite TF4237MSC-B1AG přináší bezproblémovou a přesnou dotykovou odezvu. Díky technologii IPS LED LCD obrazovky, nabízí výjimečný výkon barev a široké pozorovací úhly, takže je ideálním interaktivním displejem pro Interactive Digital Signage. Kromě vynikající kvality obrazu, je displej dodáván s robustním rámečkem, takže je vhodný i pro náročnější prostředí. Open frame ProLite TF4237MSC-B1AG je ideálním řešením pro Interactive Digital Signage, Instore retail, kiosky, hry a interaktivní prezentace.



Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotykovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.



Funkce odmítnutí dlaně

Odmítnutí dlaně je způsob, jak ignorovat signál z prstu při použití režimu pera. Když se dotknete displeje perem, odmítnutí dlaně se aktivuje a obrazovka nerozpozná kontakt vytvořený prstem. Pokud se obrazovka nedotknete perem po dobu 1 sekundy, bude automaticky navrácen do režimu prstů.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	42", 106.5cm
Panel	IPS Direct LED-Backlit, AG80 Coated Glass
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	400 cd/m ²
Jas	340 cd/m ² kromě dotekového panelu
Propustnost světla	84%
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	0M:1
Čas reakce (GTG)	6ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	31,47 - 67.5kHz
Arbeitsfläche H x B	927.9 x 522mm, 36.5 x 20.6"
Velikost bodů	0.4833mm
Barva rámečku	černá

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Metoda dotyku	prst
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	DVI x1 HDMI x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 7W
USB HUB	x0

04 VLASTNOSTI

Max. provozní doba	20/7
--------------------	------

05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, Nahoru / Hlasitost +, Dolů / Hlasitost -, Auto / Exit, Volba vstupu / OK, Menu
Nastavitelné parametry	kontrast, jas, nastavení barev, nastavení displeje (poměr stran, gama, ostrost, H. pozice, V. pozice, čas, fáze, automatické nastavení), další nastavení (jazyk, čas OSD, hlasitost, mute, ventilátor, proti vypálení obrazu, logo, obnovení výchozího nastavení) vstupní zdroj, informace
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, VGA, USB

Touch pen

x1

Příručky

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Dálkové ovládání

ano

08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Odběr energie:

66W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC

nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D

975.5 x 575 x 88mm

Váha (bez balení)

24kg



