





Der ProLite B2780HSU ist ein 27" (69 cm) Full HD Monitor mit stromsparender LED-Hintergrundbeleuchtung. Er verfügt über eine beeindruckende Reaktionszeit von nur 1 ms, einen integrierten 4 Port USB Hub, eine High-Definition Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten und ist mit VGA, DVI und HDMI-Anschlüssen ausgestattet. Das erweiterte Kontrastverhältnis von 12 000,000:1 und die Helligkeit von 300 cd / m² bieten dem Anwender klare und lebendige Bilderlebnisse. Der ergonomische Standfuß ist schwenkbar und bietet 11cm Höhenverstellung mit Pivotfunktion. Damit eignet sich der Bildschirm für eine breite Palette von Anwendungen und Umgebungen, in denen Flexibilität und Ergonomie am Arbeitsplatz wichtige Faktoren sind. Der ProLite B2780HSU ist eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Büros, Finanzmärkte und Konstruktionsabteilungen.



HAS + Pivot

Mit einem höhenverstellbaren Standfuß erschaffen Sie eine ergonomische Arbeitsposition, die allen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Dies beugt nicht nur gesundheitliche Problemen vor, sondern erhöht auch Ihre Produktivität. Mit der Pivot-Funktion kann der Bildschirm vom Quer- ins Hochformat gedreht werden. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn die Anwendung mehr Höhe als Breite benötigt.



Speakers

Ausgestattet mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	27", 69cm
Panel-Technologie	TN LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Bildformat	16:9
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1200:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	12M:1
Reaktionszeit (GTG)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	24 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.3113mm

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

03 FEATURES

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menu /Auswahl-Taste, + /Lautstärke, - / Eco-Taste, Auto
Einstellbare Parameter	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, i-style Colour, ACR), Manuelle Bildanpassung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbeinstellungen (Gamma, sRGB, Farbtemperatur), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangsauswahl, HDMI Audio, OD, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
Lautsprecher	2 x 2W

04 MECHANISCH

Neigungswinkel	22° nach oben; 4° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	37W typisch, 1W Standby, 1W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

08**ABMESSUNGEN / GEWICHT****Produktabmessungen B x H x T**

642 x 438 (548) x 250mm

Gewicht (ohne Verpackung)

8kg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED