




De 27" LCD Prolite B2780HSU heeft een snel (1msec) Full-HD panel (1920*1080res.) met laag-verbruik LED backlights voor een nog beter rendement. Het contrast van 5mln.:1 ACR en de 300cd/m² helderheid staan garant voor helder en levendig beeld. De ergonomische in hoogte verstelbare monitorvoet (11cm!) heeft ook een pivot-functie (roteren van landscape/ portait) en is tevens zwenkbaar (links/rechts). Zeer geschikt voor inzet waar flexibiliteit en ergonomie hoog in het vaandel staan. Naast de ingebouwde USB-Hub (1up/4down) is dit model voorzien van HDMI-, DVI- en VGA-connectoren en maakt hem zeer breed inzetbaar, maar zeker ook geschikt voor intensief en veeleisend privé-gebruik.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.



Luidsprekers

Deze LED monitor is voorzien van 2 hoge kwaliteit stereo luidsprekers.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 69cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	1200:1
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	24 - 80kHz
Zichtbaar formaat	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.3113mm

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

03 KENMERKEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu /Selectieknop, + /Volumeknop, - / ECO-knop, Auto
Gebruikersinstellingen	helderheid (contrast, helderheid, ECO, i-style Colour, ACR), plaatsbepaling (signaal-timing, focus, H. positie, V. positie, aspect), kleur (gamma, kleur temperatuur, sRGB), OSD (H. positie, V. positie, OSD timer, taal), anderen (reset, signaalkeuze, HDMI audio, OD, informatie), volume, automatisch aanpassen
Luidspreker	2 x 2W

04 MECHANISME

Kantelhoek	22° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	37W typisch, 1W stand by, 1W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08

AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

642 x 438 (548) x 250mm

Gewicht (zonder doos)

8kg

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED