



### 34" IPS ultra-wide screen with a height adjustable stand

ProLite XUB3490WQSU is a 34" LED monitor featuring the latest IPS Panel technology considered to be the best all round panel type. It offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles and a fast response time. UWQHD (Ultra Wide QHD) resolution offers an ultra wide (21:9) viewable area. The large amount of space and good pixel density offered by the size and resolution of this screen provide great potential on the desktop. Very suitable for those who want to use side-by-side applications, watch a movie shot in widescreen format or enrich their gaming experience.



IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



ULTRA WIDE - UWQHD

UWQHD (Ultra Wide QHD) rozlišení nabízí ultra širokou (21: 9) viditelnou plochu.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	34", 86.7cm
Panel	AH-IPS s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	3440 x 1440 (4.9 megapixel UWQHD)
Formát obrazu	21:9
Jas	320 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 109%, NTSC: 77%)
Horizontalfrequenz	30 - 100kHz
Arbeitsfläche H x B	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.2325mm
Barva	matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x3 (1xv2.0) DisplayPort x1 (v1.2)
USB HUB	x4 (2xv.20 & 2xv.3.0 (charger))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Extra	USB 3.0 battery charger
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu, +/- Volume/Mute, -/ ECO/Blue Light Reducer, Input
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, i-style colour, OD, ACR, ECO), colour adjust (gamma, colour temp.), manual image adjust (video mode adjust, black tuner, memorize setting), PiP/PbP (PiP/PbP, sub win 1/2/3/4 input, PiP size, PiP position, swap), OSD setup (H.position, V. position, OSD timeout, language), extra (reset, auto off, input select, audio input, DisplayPort, opening logo, information), volume, mute
Reproduktory	2 x 3W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	20° nahoru; 4° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Kabely** napájecí, USB, HDMI, Audio, DP

**Ostatní** uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

**Napájecí zdroj:** interní

**Napájení** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Odběr energie:** 48W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

**Předpisy** CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, ENERGY STAR<sup>®</sup>, WEEE, EPEAT, REACH

**EPEAT Silver** EPEAT je komplexní environmentální certifikace, která pomáhá identifikovat "zelený" počítačový displej a další elektronická zařízení. Epeat Silver znamená, že monitor splňuje všechna požadovaná kritéria a přinejmenším 50% volitelných požadavků. EPEAT Silver platí v zemích, kde produkt iiyama zaregistroval. Navštivte prosím [www.epeat.net](http://www.epeat.net) a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi.

**REACH SVHC** nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

**Rozměry výrobku Š x V x D** 827.5 x 404.5 (534.5) x 230mm

**Váha (bez balení)** 8.5kg

**EAN code** 4948570114566

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED