




High-end 28" LCD-monitor met hoog kleurenspectrum ideaal voor fotografie en webdesign

De 28" LCD ProLite X2888HS-B2 is voorzien van een Full HD (1920x1080) VA panel met LED backlights. Met een weergave van 95% van het NTSC-kleurenspectrum biedt deze monitor een uitstekende kleurweergave. Het verfijnde 24 bit-paneel biedt onovertroffen 'true-colour' kleurreproductie onder extreme inijkhoeken. Met een zeer hoog 3000:1 (!) statisch contrast worden zelfs de kleinste details en nuances zichtbaar. Samengevat is de ProLite X2888HS-B2 uitermate geschikt voor elk denkbare werkplek, maar is speciaal toegerust op DTP, webdesign en fotografie.



MVA

MVA technologie garandeert hoger contrast, betere zwart-weergave en brede inijkhoeken. Het scherm ziet er altijd goed uit, van welke kant je het ook bekijkt.



High colour gamut

Color gamut tells you how large the colour range of a monitor is. High colour gamut panels can display a wider range of truly deep and vivid colours. For details please see the specifications below.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	28", 71 cm
Paneel	MVA LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	3 000:1
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 131%, NTSC: 95%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	620.9 x 341.2mm, 24.4 x 13.4"
Pixel pitch	0.32mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Signaal/ Selectie/ Blue Light Reducer, Omhoog /Volume, Omlaag / i-Style Colour, Menu
Gebruikersinstellingen	auto beeldaanpassing, beeldinstellingen (contrast, helderheid, verh. contrast, ECO modus, overdrive) ingangselectie, audio aanpassingen (volume, geluid uit, audio-ingang) kleurinstellingen (sRGB, Adobe RGB, koel, standaard, warm, kleur, i-Style color) informatie, handmatige beeldinstellingen (H/V-positie, klok, fase, scherpte, aanpassen video modus, blue light reducer, X-res technologie) menu setup (taal, OSD positie, time-out OSD, OSD-achtergrond, opening logo, LED) reset
Luidspreker	2 x 3W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	20° omhoog; 3° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, DVI, Audio
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	32W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	663 x 463.5 x 240mm
Gewicht (zonder doos)	5.3kg
EAN code	4948570114306



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED