



27" WQHD monitor, který odpovídá Vaším potřebám pro větší pracovní prostor

Trávíte většinu svého pracovního dne přepínáním mezi různými aplikacemi a okny a nikdy nemáte dost místa na obrazovce? Pokud odpověď zní ano - jste na správném místě. Na 27" na obrazovce WQHD X2788QS lze umístit téměř o 77% více informací než na displeji s rozlišením Full HD. A problém je vyřešen. Technologie panelu IPS nabízí přesnou a konzistentní reprodukci barev s širokými úhly pohledu a vysokým kontrastem a jasem. Tyto hodnoty zaručují, že monitor bude poskytovat vynikající výkon pro fotografický a web design. Pokud budete potřebovat monitor s výškově nastavitelným stojanem, podívejte se na [XB2788QS-B1](#).



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



QHD

Teprve s QHD 2560 x 1440p je Váš monitor připraven k zobrazení obrazu s opravdu vysokým rozlišením. To znamená, že můžete umístit více informací na své obrazovce, například o více než 77% ve srovnání s monitorem s 1920 x 1080 rozlišením.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	2560 x 1440 (3.7 megapixel WQHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m ²
Kontrast	1 000:1
Pokročilý kontrast	5M:1
Čas reakce (GTG)	5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 100kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.233mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	HDMI&DisplayPort: 2560x1440@60Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Vstup / Výběr / Blue Light Reducer, Nahoru / Hlasitost, Dolů / I -Style Colour, Menu
Nastavitelné parametry	vstup, obraz (jas, kontrast, ostrost, OD, ACR, ECO, redukce modrého světla), audio (hlasitost, mute, audio vstup), nastavení barev, jazyk, nastavení OSD (pozice OSD H., OSD V. pozice, OSD pozadí, OSD time out), menu nastavení (video režim upravit, FreeSync-DP FreeSync HDMI, uvítací logo, LED, informace, reset)
Reproduktory	2 x 2.5W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	20° nahoru; 3° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	41W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	643.5 x 462 x 242mm
Váha (bez balení)	4.4kg
EAN code	4948570115259

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED