



27" WQHD monitor met veel beeldinformatie en werkruimte op het scherm

Spendeert u de meeste tijd van uw werkdag aan het steeds wisselen van verschillende programma's en vensters en is er gewoon nooit genoeg ruimte op het scherm? Is het antwoord ja – dan bent u op de goede plek. De 27" X2788QS biedt met WQHD resolutie (2560 x 1440) bijna 77% meer beeldinformatie en werkruimte dan een Full HD monitor. Probleem opgelost. Bovendien maakt de monitor gebruik van superieure IPS-technologie wat zorgt voor zeer consistente kleurweergave met grote inzichtshoeken en hoog contrast. Daardoor is deze monitor uitstekend geschikt voor fotografische doeleinden en web design. De X2788QS zal u niet teleurstellen.

Op zoek naar een monitor met een in hoogte verstelbare voet, overweeg dan [ProLite XB2788QS-B1](#).



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



QHD

Met de resolutie van 2560 x 1440 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in QHD resolutie. Ter vergelijking, op een 2560 x 1440 scherm kunt u meer dan 76% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1920 x 1080.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 27", 68.5cm |
| Paneel | IPS Panel Technology LED, matte finish |
| Resolutie | 2560 x 1440 (3.7 megapixel WQHD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 350 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1 000:1 |
| Advanced contrast | 5M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 5ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln |
| Horizontale frequentie | 30 - 100kHz |
| Zichtbaar formaat | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.233mm |
| Kleur | mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Video ingang | DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | HDMI&DisplayPort: 2560x1440@60Hz |
| OSD-talen | EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Aan/uit, Signaal/ Selectie/ Input select/ Blue Light Reducer, Omhoog /Volume, Omlaag / i-Style Colour, Menu |
| Gebruikersinstellingen | ingangsselectie, beeld (helderheid, contrast, scherpte, overdrive, verh. contrast, ECO modus, Blue Light Reducer) audio (volume, geluid uit, audio-ingang) kleur (warm, standaard, koel, gebruikersinstelling, i-Style colour) taal, OSD instellingen (H. positie, V. positie, OSD-achtergrond, time-out OSD) menu-setup (aanpassen video modus, FreeSync-DP, FreeSync-HDMI, openingslogo, LED, informatie, reset) |
| Luidspreker | 2 x 2.5W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen | kantelen |
| Kantelhoek | 20° omhoog; 3° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| Kabels | Stroom, HDMI, DP |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-------------------|--|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 41W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|-------------|---|
| Richtlijnen | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 643.5 x 462 x 242mm |
| Gewicht (zonder doos) | 4.4kg |
| EAN code | 4948570115259 |

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© Iiyama Corporation. All rights reserved