



27” WQHD monitor met veel werkruimte en flexibel inzetbaar

Sluit e-mail om data in Excel te checken. Doe nog een boek onder de monitor om de juiste schermpositie te creëren. Of – kies een monitor die deze problemen voor u oplost. Maak kennis met de XB2788QS; met 2560 x 1440 biedt deze monitor bijna 77% méér beeldinformatie en werkruimte dan een Full HD monitor. E-mail en Excel passen naadloos naast elkaar. Bovendien maakt de monitor gebruik van superieure IPS-technologie wat zorgt voor zeer consistente kleurweergave met grote inzichtshoeken en hoog contrast. Daardoor is deze monitor uitstekend geschikt voor fotografische doeleinden en web design. Schuif het scherm omhoog of omlaag om het aan te passen naar uw favoriete schermpositie.

Is de in hoogte verstelbare voet niet noodzakelijk voor u, overweeg dan de [ProLite X2788QS-B1](#).



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



QHD

Met de resolutie van 2560 x 1440 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in QHD resolutie. Ter vergelijking, op een 2560 x 1440 scherm kunt u meer dan 76% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1920 x 1080.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 27", 68.5cm |
| Paneel | IPS Panel Technology LED, matte finish |
| Resolutie | 2560 x 1440 (3.7 megapixel WQHD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 350 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1 000:1 |
| Advanced contrast | 5M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 5ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln |
| Horizontale frequentie | 30 - 100kHz |
| Zichtbaar formaat | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.233mm |
| Kleur | mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Video ingang | DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | HDMI&DisplayPort: 2560x1440@60Hz |
| OSD-talen | EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Aan/uit, Signaal/ Selectie/ Input select/ Blue Light Reducer, Omhoog /Volume, Omlaag / i-Style Colour, Menu |
| Gebruikersinstellingen | ingangselectie, beeld (helderheid, contrast, scherpte, overdrive, verh. contrast, ECO modus, Blue Light Reducer) audio (volume, geluid uit, audio-ingang) kleur (warm, standaard, koel, gebruikersinstelling, i-Style colour) taal, OSD instellingen (H. positie, V. positie, OSD-achtergrond, time-out OSD) menu-setup (aanpassen video modus, FreeSync-DP, FreeSync-HDMI, openingslogo, LED, informatie, reset) |
| Luidspreker | 2 x 2.5W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling | 130mm |
| Draaibare voet | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Kantelhoek | 17° omhoog; %2° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------------|------------------|
| Kabels | Stroom, HDMI, DP |
|---------------|------------------|

| | |
|----------------|---|
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
|----------------|---|

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|----------------|--------|
| Voeding | intern |
|----------------|--------|

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
|--------------------------|------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| Energieverbruik | 41W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |
|------------------------|--|

07 DUURZAAMHEID

| | |
|--------------------|---|
| Richtlijnen | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
|--------------------|---|

| | |
|-------------------|---------------------|
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |
|-------------------|---------------------|

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 643.5 x 412 (542) x 230mm |
|-------------------------------------|---------------------------|

| | |
|------------------------------|-------|
| Gewicht (zonder doos) | 6.2kg |
|------------------------------|-------|

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED