



**27” WQHD monitor met veel werkruimte en flexibel inzetbaar**

Sluit e-mail om data in Excel te checken. Doe nog een boek onder de monitor om de juiste schermpositie te creëren. Of – kies een monitor die deze problemen voor u oplost. Maak kennis met de XB2788QS; met 2560 x 1440 biedt deze monitor bijna 77% méér beeldinformatie en werkruimte dan een Full HD monitor. E-mail en Excel passen naadloos naast elkaar. Bovendien maakt de monitor gebruik van superieure IPS-technologie wat zorgt voor zeer consistente kleurweergave met grote inzichtshoeken en hoog contrast. Daardoor is deze monitor uitstekend geschikt voor fotografische doeleinden en web design. Schuif het scherm omhoog of omlaag om het aan te passen naar uw favoriete schermpositie.

Is de in hoogte verstelbare voet niet noodzakelijk voor u, overweeg dan de [ProLite X2788QS-B1](#).



**IPS-technologie**

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



**QHD**

Met de resolutie van 2560 x 1440 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in QHD resolutie. Ter vergelijking, op een 2560 x 1440 scherm kunt u meer dan 76% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1920 x 1080.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 (3.7 megapixel WQHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1 000:1
Advanced contrast	5M:1
Reactietijd (GTG)	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 100kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	HDMI&DisplayPort: 2560x1440@60Hz
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/uit, Signaal/ Selectie/ Input select/ Blue Light Reducer, Omhoog /Volume, Omlaag / i-Style Colour, Menu
Gebruikersinstellingen	ingangselectie, beeld (helderheid, contrast, scherpte, overdrive, verh. contrast, ECO modus, Blue Light Reducer) audio (volume, geluid uit, audio-ingang) kleur (warm, standaard, koel, gebruikersinstelling, i-Style colour) taal, OSD instellingen (H. positie, V. positie, OSD-achtergrond, time-out OSD) menu-setup (aanpassen video modus, FreeSync-DP, FreeSync-HDMI, openingslogo, LED, informatie, reset)
Luidspreker	2 x 2.5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	17° omhoog; %2° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Kabels</b>	Stroom, HDMI, DP
---------------	------------------

<b>Overige</b>	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
----------------	---

## 06 POWER-MANAGEMENT

<b>Voeding</b>	intern
----------------	--------

<b>Stroomvoorziening</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
--------------------------	------------------------

<b>Energieverbruik</b>	41W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus
------------------------	--

## 07 DUURZAAMHEID

<b>Richtlijnen</b>	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
--------------------	---

<b>REACH SVHC</b>	meer dan 0.1%: Lood
-------------------	---------------------

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

<b>Product afmetingen B x H x D</b>	643.5 x 412 (542) x 230mm
-------------------------------------	---------------------------

<b>Gewicht (zonder doos)</b>	6.2kg
------------------------------	-------

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED