



### Écran Tactile 17 pouces 10-points en technologie Capacitif Projeté

Le moniteur tactile 17 pouces, ProLite T1721MSC-B1, est conçu en technologie Capacitif Projeté, offrant des réponses tactiles de haute précision. Avec sa dalle en verre dur, résistant aux rayures, il vous garantit une longue vie avec une qualité d'image parfaite. Son pied solide et stable vous offre une solution ajustable jusqu'à 80° d'angle d'inclinaison. Les boutons de Menu sont situés au dos de l'écran et peuvent être verrouillés pour éviter des mauvaises utilisations par erreur, et permettent aussi de désactiver la fonction tactile pour le nettoyage. Le ProLite T1721MSC-B1 est une solution tactile puissante, destinée aux besoins des magasins et autres grandes surfaces.



#### Touch technology - capacitive projetée

Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l'utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n'est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique.



#### Résistance aux rayures

La résistance aux rayures est primordiale dans le cadre d'une utilisation de la fonction tactile dans les milieux publics. Ceci est possible grâce à une dalle de verre de protection qui recouvre la dalle de l'écran. Ceci garantit une grande durabilité de la fonction tactile et est encore plus important que la fonction tactile continue à fonctionner malgré que le verre soit rayé.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	Edge to edge glass
Diagonale	17", 43cm
Matrice	TN LED
Résolution native	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Le ratio d'aspect	5:4
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> typique
Luminosité	215 cd/m <sup>2</sup> avec l'écran tactile
Contraste	1000:1 typique
Transparence de la lumière	85%
Temps de reponsé	5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80°
Couleurs supportées	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC)
Fréquence horizontale	31.4 - 80KHz
Fréquence verticale	56 - 75Hz
Surface de travail H x L	338 x 270.5mm, 12 x 9"
Taille du pixel	0.264mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

## 02 TACTILE

Technologie tactile	capacitif projeté
Points de contact	10 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié)
Méthode tactile	stylet, doigt, gant (latex)
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles "Plug & Play" sous Windows ou LINUX. Pour plus de détails sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique "Téléchargement".

## 03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal analogique	VGA x1
Entrée signal digital	DVI x1
Sorties Audio	Haut-parleurs 2 x 2W

## 04 CARACTERISTIQUES

Epaisseur du verre	1.5mm
Protection contre l'eau et la poussière	IPX3 (front)
Blocage OSD	oui

## 05 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Boutons de contrôle	Menu, A gauche/Réglage automatique, En bas/A droite, Retourner/ Sortir, Alimentation
Paramètres réglables	Image (rétroéclairage, luminosité, contraste, netteté), affichage (réglage automatique), position H, position V, horloge pixel, phase), couleur (temp. de couleur, mode d'image), audio (volume, silencieux), autre (réinitialiser, temporisation, position H OSD, position V OSD, langue), informations

Plug&Play

DDC2B

## 06 MECANIQUE

Angle d'inclinaison

70° en avant; 10° en arrière

Montage VESA

100 x 100mm

Système de gestion de passage des câbles

oui

## 07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles

câble d'alimentation, VGA, DVI, USB, Audio

Guides

guide démarrage rapide, guide de sécurité

Autres

boitier externe d'alimentation électrique, feuille mylat (pour la fixation VESA)

## 08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation

externe

Alimentation

DC 12 V

Gestion d'alimentation

20W typique, 3W en veille, 3W éteint

## 09 NORMES

Certifications

CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus

Autre

Norme REACH SVHC au dessus de 1% de plomb

## 10 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P


392.5 x 364 x 198mm

Poids (sans boîte)

4.4kg

Code EAN

4948570114887



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED