




### 24" monitor s integrovanou webovou kamerou a mikrofonom

XB2472HSUC je špičkový stolní monitor pro náročné uživatele, kteří potřebují vysoce kvalitní obrazovku zajišťující bezproblémovou kompatibilitu s jakýmkoliv video nebo Web Conferencing softwarem. VA matrice nabízí široké pozorovací úhly a ostrý kontrast. Funkce Blue Light Reducer a Flicker Free technologie snižuje namáhání zraku a nabízí příjemnější zážitek ze sledování. Dodává se s výškově nastavitelným otočným stojanem a funkcí pivot, která umožňuje nastavit polohu obrazovky podle Vašich preferencí. Kromě toho nabízí široké možnosti připojení, které zajišťují křížovou kompatibilitu s platformami (VGA, DVI, DisplayPort a USB hub) a činí z XB2472HSUC správnou volbu pro připojení k Vašemu pracovišti.



#### Webová kamera a mikrofón

Integrovaná webová kamera a mikrofón zajistí bezproblémovou kompatibilitu se všemi videi nebo aplikacemi pro webové konference.



#### HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	23.6", 59.8cm
Panel	VA LED, matte finish
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup> typický
Kontrast	3 000:1 typický
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce	6ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 94KHz
Vertikalfrequenz	50 - 75Hz
Arbeitsfläche H x B	521.28 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
Velikost bodů	0.2715mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Extra	integrated webcam (2.0 megapixel) and microphone
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Input/ Select
Nastavitelné parametry	obraz (jas, kontrast, H. pozice, V. pozice, fáze, hodiny, teplota barev, automatické nastavení), OSD (H. pozice, V. pozice, timeout, průhlednost), displej (režim zobrazení, i-Style Colour ACR, X-Res Technology, ostrost, oD, gama, Blue Light Reducer), nastavení zvuku (hlasitost, mute, audio vstup), různé (jazyk, výběr vstupu, uvítací logo, po vypnutí AC, režim ECO, reset), informace
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	180°; 90° na lefo; 90° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	21.5W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, Energy Star , EPEAT, CU
EPEAT Silver	EPEAT je komplexní environmentální certifikace, která pomáhá identifikovat "zelený" počítačový displej a další elektronická zařízení. Epeat Silver znamená, že monitor splňuje všechna požadovaná kritéria a přinejmenším 50% volitelných požadavků. EPEAT Silver platí v zemích, kde produkt iiyama zaregistroval. Navštivte prosím <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi.
Jiné	Dosažení SVHC nad 0,1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	557 x 406.5 (536.5) x 230mm
Váha (bez balení)	5.8kg
EAN code	4948570115327

## 09 EVROPSKÁ ZNAČKA ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

Power in OFF Mode	0.5W vypnutý
-------------------	--------------

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED