




Le moniteur 24" avec webcam et micro intégrés

Le XB2472HSUC est un moniteur haut de gamme pour les utilisateurs recherchant un moniteur de haute qualité assurant une compatibilité sans limites avec tous les logiciels de visio-conférence. Sa dalle VA lui assure de larges angles de vision et un contraste impressionnant. La fonction de « réduction des bleus » ainsi que celle de « flicker free » réduisent la fatigue visuelle et offrent une vision plus confortable. Conçu avec un pied ajustable en hauteur et la fonction de « pivot », ce moniteur vous permet d'ajuster sa position selon vos préférences. De plus, sa large palette de connectique (VGA, DVI, Display Por et Hub USB) lui assure une compatibilité avec la plupart des plateformes. Tout cela fait du XB2472HSUC le choix le plus pertinent pour qui travaille régulièrement en visio-conférence.



Webcam et Microphone

La Webcam et le microphone assure une compatibilité sans limites avec n'importe quelles applications de visio-conférence ou vidéos.



HAS + Pivot

Socle ajustable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

| | |
|--------------------------|---|
| Diagonale | 23.6", 59.8cm |
| Matrice | VA LED, finition mate |
| Résolution native | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Le ratio d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 250 cd/m ² |
| Contraste | 3 000:1 |
| Contraste dynamique | 12M:1 |
| Temps de réponse (GTG) | 6ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Fréquence horizontale | 30 - 94kHz |
| Surface de travail H x L | 521.28 x 293.2mm, 20.5 x 11.5" |
| Taille du pixel | 0.2715mm |
| Couleur | mate |

02 PORTS ET CONNECTEURS

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Entrée signal | VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | oui |
| Prise casque | oui |

03 CARACTERISTIQUES

| | |
|----------------------------|---|
| Réducteur de lumière bleue | oui |
| Flicker Free LED | oui |
| Extra | Webcam intégrée (2.0 mégapixels) et microphone |
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
| Boutons de contrôle | Alimentation, Menu, Défilement vers le haut/ Volume, Défilement vers le bas/ ECO, Sélection d'entrée/ Sélection |
| Paramètres réglables | image (luminosité, contraste, H. position, V. position, phase, horloge, temp. couleur, autoréglage), OSD (H. position, V. position, délai de l'OSD, transparence), afficher (mode d'affichage, i-style colour, contr. avancé, technologie X-res, finesse, overdrive, gamma, réduct. de lumi. bleue), réglage audio (volume, muet, entrée audio), divers (langue, entrée, logo d'ouverture, après que coupe AC, mode ECO, restaurer), informations |
| Haut-parleurs | 2 x 2W |
| Sécurité | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 MECANIQUE

| | |
|---------------------------|---|
| Réglages Position Image | hauteur, pivot (rotation), angle H, angle V |
| RÉGULATION DE LA HAUTEUR | 130mm |
| Rotation (fonction PIVOT) | 90° |
| Angle de rotation | 180°; 90° gauche; 90° droit |
| Angle d'inclinaison | 22° en avant; 5° en arrière |
| Montage VESA | 100 x 100mm |

05 ACCESSOIRES INCLUS

| | |
|--------|---|
| Câbles | câble d'alimentation, USB, DP |
| Autres | guide démarrage rapide, guide de sécurité |

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

| | |
|------------------------|--|
| Bloc d'alimentation | interne |
| Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestion d'alimentation | 21.5W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint |

07 NORMES

| | |
|----------------|---|
| Certifications | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, ENERGY STAR [®] , WEEE, EPEAT, REACH |
| EPEAT Silver | EPEAT* - la norme EPEAT est une norme environnementale qui permet d'identifier les équipements électroniques les plus écologiques. La certification « EPEAT Argenté » signifie que ce moniteur répond à tous les critères principaux requis, ainsi qu'à 50 % des critères optionnels. La certification « EPEAT Argenté » est valable dans les pays où IIYAMA a enregistré le produit. Merci de visiter le site www.epeat.net pour vérifier le statut de certification dans votre pays. |
| REACH SVHC | au dessus de 0.1% de plomb |

08 DIMENSIONS / POIDS

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Dimensions produit L x H x P | 557 x 406.5 (536.5) x 230mm |
| Poids (sans boîte) | 5.8kg |
| Code EAN | 4948570115327 |

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED