




### 24” monitor with an integrated web camera and microphone

The XB2472HSUC is a high-end desktop monitor for demanding users looking for a high quality screen assuring seamless compatibility with any video or web conferencing software. The VA matrix offers wide viewing angles and sharp contrast. The blue light reducer function with flicker free LCD technology reduces eye strain and offers a more comfortable viewing experience. Supplied with a height-adjustable stand featuring swivel and pivot functions, allows you to adjust the position of the screen to your preferences. Furthermore, the versatile connectivity options assure cross platform compatibility (VGA, DVI, DisplayPort and USB hub) and make the XB2472HSUC the right panel to choose for your connected workplace.



#### Webcam e Microfono

Una webcam con connettore USB e un microfono integrato garantiscono una compatibilità con una qualsiasi applicazione di videoconferenza.



#### HAS + Pivot

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Diagonale                     | 23.6", 59.8cm  |
| Pannello                      | VA LED, finitura opaca   |
| Risoluzione nativa            | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)  |
| Format                        | 16:9   |
| Luminosità                    | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Contrasto statico             | 3 000:1  |
| Contrasto avanzato            | 12M:1  |
| Tempo di risposta (GTG)       | 6ms  |
| Angolo di visione             | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore               | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 94kHz   |
| Angolo di visione L x H       | 521.28 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"   |
| Pixel pitch                   | 0.2715mm   |
| Color                         | opaca  |

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Connettore ingresso | VGA x1<br>DVI x1<br>DisplayPort x1 |
| USB HUB             | x2 (v.2.0)                         |
| HDCP                | si                                 |
| Connettore cuffie   | si                                 |

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

|                    |   |
|--------------------|---|
| Riduzione luce blu | si  |
| Flicker free       | si  |
| Extra              | Webcam integrata (2.0 megapixel) e microfono  |
| Lingua OSD         | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL  |
| Pulsanti controllo | Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Input/ Select   |
| Controllo utente   | picture (brightness, contrast, H. position, V. position, phase, clock, colour temp., auto adjust), OSD (H. position, V. position, timeout, transparency), display (display mode, i-Style Colour, ACR, X-Res Technology, sharpness, OD, gamma, blue light reducer), audio settings (volume, mute, audio input), miscellaneous (language, input select, opening logo, after AC cut, ECO mode, reset), information |
| Altoparlanti       | 2 x 2W  |
| Utilità            | brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECCANICA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Regolazione posizione display | altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt |
| Regolazione altezza           | 130mm                                    |
| Rotazione (funzione PIVOT)    | 90°                                      |
| Snodo                         | 180°; 90° sinistra; 90° destro           |
| Angolo di inclinazione        | 22° alto; 5° giù                         |
| Montaggio VESA                | 100 x 100mm                              |

## 05 ACCESSORI INCLUSI

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| <b>Cavo</b>  | di alimentazione, USB, DP        |
| <b>Altro</b> | guida rapida, guida di sicurezza |

## 06 ALIMENTAZIONE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Unità di alimentazione</b> | interno                                  |
| <b>Alimentazione</b>          | AC 100 - 240V, 50/60Hz                   |
| <b>Consumo energia</b>        | 21.5W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento |

## 07 SOSTENIBILITA'

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Norme</b>        | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, ENERGY STAR <sup>®</sup> , WEEE, EPEAT, REACH  |
| <b>EPEAT Silver</b> | EPEAT è una completa valutazione ambientale che consente di identificare i computer più ecologici e altre apparecchiature elettroniche. La certificazione Silver significa che il monitor è conforme a tutti i criteri richiesti e almeno il 50% dei requisiti facoltativi. EPEAT Silver è valida nei paesi in cui iiyama ha registrato i prodotti. Visitare <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> per lo stato di registrazione nel vostro paese. |
| <b>REACH SVHC</b>   | sopra 0.1%: Piombo  |

## 08 DIMENSIONI / PESO

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Prodotti dimensioni L x H x P</b> | 557 x 406.5 (536.5) x 230mm |
| <b>Peso (netto)</b>                  | 5.8kg                       |
| <b>EAN code</b>                      | 4948570115327               |

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED