




**24" monitor with an integrated web camera and microphone**

The XB2472HSUC is a high-end desktop monitor for demanding users looking for a high quality screen assuring seamless compatibility with any video or web conferencing software. The VA matrix offers wide viewing angles and sharp contrast. The blue light reducer function with flicker free LCD technology reduces eye strain and offers a more comfortable viewing experience. Supplied with a height-adjustable stand featuring swivel and pivot functions, allows you to adjust the position of the screen to your preferences. Furthermore, the versatile connectivity options assure cross platform compatibility (VGA, DVI, DisplayPort and USB hub) and make the XB2472HSUC the right panel to choose for your connected workplace.



**Веб-камера и микрофон**

Встроенная веб-камера и микрофон обеспечивают полную совместимость с любым приложением для видео или веб-конференций.



**HAS + Pivot**

HAS + Pivot

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	23.6", 59.8см
Панель	VA LED, matte finish
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m <sup>2</sup> стандарт
Контрастность	3 000:1 стандарт
Расширенная контрастность	12M:1
Время отклика	6мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 94кГц
Частота вертикальной развертки	50 - 75Гц
Видимая область Ш x В	521.28 x 293.2мм, 20.5 x 11.5"
Размер пикселя	0.2715мм
Colour	матовый, черный

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Extra	integrated webcam (2.0 megapixel) and microphone
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Input/ Select
Настройки пользователя	picture (brightness, contrast, H. position, V. position, phase, clock, colour temp., auto adjust), OSD (H. position, V. position, timeout, transparency), display (display mode, i-Style Colour, ACR, X-Res Technology, sharpness, OD, gamma, blue light reducer), audio settings (volume, mute, audio input), miscellaneous (language, input select, opening logo, after AC cut, ECO mode, reset), information
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	180°; 90° лево; 90° право
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, DP
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	АС 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	21.5W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, Energy Star , EPEAT, CU
EPEAT Silver	EPEAT – это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых iiyama зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> .
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	557 x 406.5 (536.5) x 230мм
Вес (без упаковки)	5.8кг
EAN код	4948570115327

## 09 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Power in OFF Mode	0.5W отключено
-------------------	----------------

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED