




Silver Crow – spalanca le porte per una totale nuova esperienza

Il 27" G-MASTER GB2730QSU, conosciuto come Silver Crow, spalanca le porte per una totale nuova esperienza di gioco. La risoluzione 2560x1440 offre il 77% di spazio in più rispetto una standard Full HD 1920x1080, il Silver Crow assicura che tutti i particolari siano visualizzati con una perfetta chiarezza di immagine. Niente sfuggerà alla tua attenzione- La funzione Blue Light insieme al pannello Flicker Free sono lo scudo per i tuoi occhi. Armato della tecnologia FreeSync ed 1 ms di tempo di risposta il Silver Crow è pronto a condurvi nelle battaglie più dure senza lasciare nulla al caso.



WQHD

Con una risoluzione 2560x1440 WQHD offre il 77% di spazio in più dello standard 1920x1080 Full HD, nulla distrarrà la vostra attenzione.



La tecnologia FreeSync™

La tecnologia AMD FreeSync™ mette fine alle esperienze di gioco mosse e frammentate, grazie a una riproduzione fluida e senza artefatti praticamente a qualsiasi frequenza dei fotogrammi.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m ² tipico
Contrasto statico	1000:1 tipico
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di riposta	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 89KHz
Siincronizzazione verticale	48 - 75Hz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia FreeSync™	DisplayPort: @48-75Hz
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, Menu / Seleziona, Scorri in alto / Volume, Scorri in basso / Modalità Eco, Esci, Invia
Controllo utente	regolazione immagine (contrasto, luminosità, OverDrive, ACR, ECO, funzionalità Blue Light Reducer, funzionalità Black Tuner, saturazione colore, gamma), selezione ingresso, regolazione audio (volume, silenzioso, digitale, audio), salvataggio impostazioni utente, regolazione colore, regolazione manuale immagine (colore i-Style, sharp and soft, gamma HDMI RGB, regolazione modalità video), lingua, menu impostazione (posizione OSD, OSD timeout, logo di apertura, FreeSync), informazioni sul display, reset
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt
Regolazione altezza	130mm
Rotazione(funzione PIVOT)	90°
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	22° alto; 5° giù

Montaggio VESA

100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo

di alimentazione, USB, HDMI, DP

Altro

guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione

interno

Alimentazione

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

30W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme

TCO, CE, TÜV-GS, Energy Star , CU

Classe efficienza energetica

B

Altro

REACH SVHC sopra 0,1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P


611 x 397 (527) x 230mm

Peso (netto)

7.2kg

EAN code

4948570115389



09 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer

iiyama

Model	G-MASTER GB2730QSU-B1
Classe efficienza energetica	B
Diagonale area attiva	68cm; 27"; (27" segment)
Consumo acceso	35.7W
Consumo annuo energia	52kWh/annuo*
Alimentazione in attesa	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W spento
Risoluzione	2560 x 1440

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED