




27” G-MASTER gamer monitor – betreed een nieuwe dimensie

De 27” G-MASTER GB2730QSU, ook bekend als SILVER CROW, opent een geheel nieuw niveau van game ervaringen. De WQHD 2560x1440 resolutie geeft 77% meer ruimte op het scherm dan een standaard 1920x1080 Full HD monitor, waardoor er meer informatie getoond wordt zonder verlies van details. Niets zal aan de aandacht ontsnappen! De helderheid in donkere scenes wordt met de Black Tuner instelling eenvoudig aangepast. Toegang tot vijf vooraf gedefinieerde gaming modes en drie modes kunnen naar eigen voorkeur worden ingesteld. Een zinderende 1ms reactietijd en FreeSync zorgen voor ultra vloeiende overgangen zonder ghosting. De GB2730QSU is het ideale scherm voor veeleisende gamers.



WQHD

De 2560x1440 WQHD resolutie biedt 77% meer ruimte op het scherm dan een standaard 1920x1080 Full HD monitor. Niets ontsnapt aan uw aandacht!



FreeSync™ Technology

AMD FreeSync™ ondersteuning zorgt voor een vloeiend beeld zonder afgebroken frames en storende artefacten veroorzaakt door lagere framerates.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 89kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	DVI x1 HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	DisplayPort: @48-75Hz
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluit, Ingang
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, kleurzerzading, gamma), ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, audio ingang), instellingen opslaan, kleurinstellingen, handmatige beeldinstelling (i-style Colour, scherp en zacht, HDMI RGB bereik, aanpassen video modus), taal, menu setup (OSD positie, time-out OSD, openingslogo, FreeSync), informatie, reset
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	35.7W typisch, 0.46W stand by, 0.28W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	613.5 x 412 (542) x 230mm
Gewicht (zonder doos)	6.6kg
EAN code	4948570115389



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

