



Black Hawk – get in the game

Non importa se sei un novizio o un vecchio lupo nel mondo dei giochi, il 24.5" Black Hawk G-MASTER G2530HSU è il compagno perfetto al tuo fianco. In grado di visualizzare immagini Full HD a 75 Hz di refresh sarà sempre con te. Con le funzioni Black Tuner e Free Sync con un tempo di risposta di 1 Ms, il Black Hawk garantisce di farvi vedere ogni piccolo dettaglio anche nelle aree di schermo più ombreggiate e sarà in grado di rispondere alla situazione mutevole in ogni istante. Triplo supporto di ingresso (VGA, HDMI e Display Port), altoparlanti, connettore per cuffie e Hub USB sono tutti compresi. Rimane solo da mantenere la calma ed entrare nel gioco ! Se il 24.5" non è abbastanza per te, butta un occhio al 27 "Black Hawk G2730HSU



La tecnologia FreeSync™

La tecnologia AMD FreeSync™ mette fine alle esperienze di gioco mosse e frammentate, grazie a una riproduzione fluida e senza artefatti praticamente a qualsiasi frequenza dei fotogrammi.



1ms

Un tempo di risposta veloce è la chiave per un gaming molto fluido. Le immagini risultano meno sfocate e sdoppiate, per una migliore performance grafica.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	24.5", 62.2cm
Pannello	TN LED, matte finish
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m ² tipico
Contrasto statico	1000:1 tipico
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di riposta	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 80KHz
Siincronizzazione verticale	40 - 75Hz
Angolo di visione L x H	543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"
Pixel pitch	0.283mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia FreeSync™	HDMI&DisplayPort @40-75Hz
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Menu/ Select, Scroll down/ Volume, Scroll up/ ECO Mode, Exit, Input
Controllo utente	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, gamma), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), store user settings, colour adjust, manual image adjust (i-Style colour, sharpness, HDMI RGB range, video mode adjust, geometry (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase)), language, setup menu (OSD position, OSD time out, opening logo, FreeSync), display information, reset
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	22° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI
------	-----------------------------

Altro

guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione

interno

Alimentazione

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

18W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme

TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, Energy Star , CU

Classe efficienza energetica

A+

Altro

REACH SVHC sopra 0,1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P


557.5 x 401 x 197mm

Peso (netto)

4kg

EAN code

4948570115433



09 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer

iiyama

Model

G-MASTER G2530HSU-B1

Classe efficienza energetica

A+

Diagonale area attiva

62cm; 24.5"; (25" segment)

Consumo acceso

19.6W

Consumo annuo energia	29kWh/annuo*
Alimentazione in attesa	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W spento
Risoluzione	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED