


- 4K UHD
- Note
- 24/7
- 20
- RS232C
- Media Player
- Note
- 4K
- AG coating
- DISPLAY PORT
- LED
- REMOTE
- HDMI
- COMP VID
- USB + RS232C
- VESA



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	65", 164cm
Panel	IPS Direct LED, Anti-glare coating
Natív felbontás	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	350 cd/m ²
Fényerősség	310 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	88%
Statikus kontraszt	1200:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: horizontal°/vertical 178°, jobb/bal: 0°/0°, fel/le: 0°/0°
Szín támogatás	1.07B 10bit
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
Pixel magasság	0.372mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	infravörös
Érintőpontok	20 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analog jelbemenet	VGA x1 RCA kompozit x1
Digitális jelbemenet	HDMI x3 (v.2.0 x1, v.1.4a x2) DisplayPort x1
Audio bemenet	Mini jack x1
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 (Internet for Android only)
Digitális jelkimenet	HDMI x1
Audio kimenet	S/PDIF (Optikai) x1 Mini jack x1 Hangszórók 2 x 12W
HDCP	igen
USB portok	x3 (v.2.0 x2, v.3.0 x1 media playback / peripherals / storage)

04 JELLEMZŐK

WiFi	opcionális
Extra	integrated, interactive annotation tools and applications to browse the Internet, show documents, presentations, video, etc.
Kioszk mód	igen
Max. non-stop üzemidő	24/7

Média lejátszás	igen
Üveg vastagsága	4mm
Ház (káva)	fém

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, IT, RU, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Home, Return, Menu, Volume -, Volume +
Felhasználói vezérlők	General settings: Input, Brightness, Volume (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), Screen (aspect ratio, anti burn-in), Display (brightness, contrast, hue, sharpness, picture mode colour temp), Adjust H-position, V-position, clock, phase, auto), Advanced (wireless & networks, ethernet, share, device, display, storage, apps), Personal (security, language & input, start-up and shut-down, password, input setting, other setting), System (date & time, about device)
Plug&Play	DDC2B
Jótállás	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)

06 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép
Ventilátor nélküli kialakítás	igen
VESA állvány	600 x 400mm

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, VGA, USB, HDMI
Touch pen	x3
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Távírányító	igen (elemeket tartalmazza)

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Energiafogyasztás	205W jellemző, 0,5W készenlét, 0,5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0,5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS támogatás, ErP, WEEE, CU, HATÓTÁVOLSÁG
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	1521.41 x 897.41 x 98.85mm
Súly (doboz nélkül)	45kg
EAN kód	4948570115464



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED