



## 24" monitor vrhunskog kvaliteta podržan AMVA tehnologijom ekrana

ProLite X2483HSU-B3 je LCD ekran od 24" sa LED pozadinskim osvetljenjem i sa AMVA tehnologijom ekrana. Garantuje tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Nudi 24-bitnu „pravu boju“ i odlične performanse za crno-belo prikazivanje sa prirodnim odnosom kontrasta od 3000: 1. Prirodni odnos kontrasta, znači da će ProLite X2483HSU-B3 pružiti odlične performanse za digitalnu obradu fotografija i web dizajn. Uz dodatnu podršku LED panela male snage, iiyama ProLite X2483HSU-B3 je takođe odličan izbor za univerzitete, korporativno i finansijsko tržište.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini: [ProLite XB2483HSU-B3](#)



### Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.



### AMVA

AMVA tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	AMVA LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup> typical
Statički kontrast	3 000:1 typical
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vertikalna sinhronizacija	55 - 75Hz
Vidljiva površina Š x V	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.275mm
Boja	mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Input Select
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, OD, ACR, ECO, redukcija plave svetlosti), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, digitalni audio), podešavanje boje, podešavanje slike (automatsko podešavanje, položaj H., položaj V., pixel clock, faza, oštrina, podešavanje video režima), jezik, podešavanje (OSD pozicija, trajanje menija, logo pri pokretanju, automatsko isključivanje), prikaz informacija, resetovanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
---------	-------------------------

Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
--------	------------------------------------

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.33W stand by, 0.29W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
Klasa energetske efikasnosti	B
Ostalo	REACH SVHC iznad 0.1%: Olovo

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	552.5 x 406.5 x 203mm
Dimenzije kutije Š x V x D	622 x 410 x 120mm
Težina (bez kutije)	3.9kg
EAN kod	4948570115655

## 09 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Proizvodjač	iiyama
Model	ProLite X2483HSU-B3
Klasa energetske efikasnosti	B
Vidljiva dijagonala ekrana	61cm; 23.8"; (24" segment)
Potrošnja energije u režimu ON	29W
Godišnja potrošnja energije	42kWh/godišnje*
Potrošnja u Standby modu	0.33W stand by
Potrošnja u OFF modu	0.29W isključen
Rezolucija	1920 x 1080

*Info o potrošnji*

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED