




### High-end 24" AMVA monitor featuring height adjustable stand

ProLite XB2483HSU-B3 - a 24" LED backlit LCD Screen featuring AMVA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Offering 24 bit 'True Colour' and great performance for displaying Black and White with the 3000:1 Native Contrast Ratio, means that the ProLite XB2483HSU-B3 will provide excellent performance for Photographic, Design and Web-design. The monitor features a height adjustable stand with PIVOT function making it also an excellent choice for Universities, Corporate and Financial Markets.



#### HAS + Pivot (forgatás mindkét oldalra)

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Átló                        | 23.8", 60.5cm  |
| Panel                       | AMVA LED, matte finish   |
| Natív felbontás             | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)            |
| Képarány                    | 16:9   |
| Fényerő                     | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statikus kontraszt          | 3 000:1  |
| Speciális kontraszt         | 80M:1  |
| Válaszidő (GTG)             | 4ms  |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás              | 16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                    |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 80kHz   |
| Látható terület Sz x M      | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"  |
| Pixel magasság              | 0.275mm  |
| Szín                        | matt   |

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Jelbemenet           | VGA x1<br>HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| USB HUB              | x2 (v.2.0)                          |
| HDCP                 | igen                                |
| Hangszórá csatlakozó | igen                                |

## 03 JELLEMZŐK

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Kéfény csökkentés     | igen  |
| Villogásmentes        | igen  |
| OSD nyelvek           | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Vezérlőgombok         | Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Input Select  |
| Felhasználói vezérlők | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Blue Light Reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust, image adjust (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD timeout, opening logo, auto power off), display information, reset |
| Hangszórók            | 2 x 2W  |
| Kényelem              | Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANIKUS

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Kijelző helyzetének beállításai       | magasság, forgatás, forgatható, billenthető |
| Magasság beállítása                   | 130mm                                       |
| Forgatás (PIVOT funkció - portré mód) | 90°   |
| Forgó állvány                         | 90°; 45° bal; 45° jobb                      |
| Hajlásszög                            | 22° fel; 5° le                              |
| VESA állvány                          | 100 x 100mm                                 |

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

26W jellemző, 0.33W készenlét, 0.29W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.33W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, ENERGY STAR®

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

552.5 x 373 (503) x 210mm

Doboz méretei Sz x H x M

693 x 414 x 200mm

Súly (doboz nélkül)

5.6kg

EAN kód

4948570115648

