



Spíčku 27" monitorů představuje AMVA+ technologie panelu

ProLite X2783HSU - 27" LCD displej s LED podsvícením nabízí AMVA+ technologii panelu, která zaručuje přesnou a konzistentní reprodukci barev s širokými úhly pohledu. Dále nabízí 24 bit "True Colour" a vysoký výkon pro zobrazení černá a bílá s 3000:1. ProLite X2783HSU Vám poskytne vynikající výkon pro fotografické, designerské nebo webdesignerské práce. S přidanou podporou Low Power LED Panels je iiyama ProLite X2783HSU také vynikající volbou pro vysoké školy, firemní a finanční trhy.

K dispozici také s výškově nastavitelným stojanem: [ProLite XB2783HSU-B3](#)



AMVA+

Matrice AMVA+ garantuje nejvyšší kvalitu reprodukci barev (24 bit True Colour) a výborné pozorovací úhly.



Flicker free + Blue light

Finalní řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problikávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 27", 68,6cm |
| Panel | AMVA+ LED s matnou povrchovou úpravou |
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 300 cd/m ² typický |
| Kontrast | 3 000:1 typický |
| Pokročilý kontrast | 80M:1 |
| Čas reakce (GTG) | 4ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 16.7mIn 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 80kHz |
| Vertikalfrequenz | 55 - 75Hz |
| Arbeitsfläche H x B | 597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2" |
| Velikost bodů | 0.311mm |
| Barva | matná |

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Vstupní porty | VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | ano |
| Konektor pro sluchátka | ano |

03 VLASTNOSTI

| | |
|------------------------|---|
| Redukce modrého světla | ano |
| Flicker Free LED | ano |
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | Power, Menu / Select, Nahoru / Hlasitost, Dolů / ECO, Exit, Input |
| Nastavitelné parametry | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Blue Light Reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust, image adjust (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD timeout, opening logo, auto power off), display information, reset |
| Reproduktory | 2 x 2W |
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|---------------|---------------------|
| Úpravy polohy | náklon |
| Úhel náklonu | 22° nahoru; 5° dolů |
| VESA | 100 x 100mm |

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|---------|---|
| Kabely | napájecí, USB, HDMI |
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-----------------|--|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Odběr energie: | 28W typisch, 0.4W odpočinek, 0.35W vypnutý |

07 UDRŽITELNOST

| | |
|-------------------|--|
| Předpisy | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, CU, REACH |
| Energetická třída | B |
| EPEAT Silver | EPEAT je komplexní environmentální certifikace, která pomáhá identifikovat "zelený" počítačový displej a další elektronická zařízení. Epeat Silver znamená, že monitor splňuje všechna požadovaná kritéria a přinejmenším 50% volitelných požadavků. EPEAT Silver platí v zemích, kde produkt iiyama zaregistroval. Navštivte prosím www.epeat.net a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi. |
| Jiné | Dosažení SVHC nad 0.1% olova |

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 622.5 x 446 x 218mm |
| Rozměry balení Š x V x D | 692 x 446 x 128mm |
| Váha (bez balení) | 4.4kg |
| EAN code | 4948570115594 |

09 EVROPSKÁ ZNAČKA ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Manufacturer | iiyama |
| Model | ProLite X2783HSU-B3 |
| Energetická třída | B |
| Viditelný diagonální obraz | 69cm; 27"; (27" segment) |
| Spotřeba energie během provozu | 36W |
| Roční spotřeba energie | 52kWh/Jahr* |
| Napájení v pohotovostním režimu | 0.4W odpočinek |
| Power in OFF Mode | 0.35W vypnutý |
| Rozlišení | 1920 x 1080 |

Tato informace je v souladu s nařízením (EU) č. 1062/2010.*Spotřeba je spočítána při práci 4 hodiny denně po 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie bude závislá na tom, jak bude obrazovka používána.

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED