



## 27" monitor vrhunskog kvaliteta sa AMVA+ tehnologijom ekrana i postoljem podesivim po visini


ProLite X2783HSU je LCD ekran od 27" sa LED pozadinskim osvetljenjem i sa AMVA+ tehnologijom ekrana. Garantuje tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Nudi 24-bitnu „Pravu boju“ i odlične performanse za crno-belo prikazivanje sa prirodnim odnosom kontrasta od 3000: 1 Prirodni odnos kontrasta, znači da će ProLite X2783HSU pružiti odlične performanse za digitalnu obradu fotografija ili web dizajn. Monitor ima postolje podesivo po visini sa PIVOT funkcijom što ga čini i odličnim izborom za obrazovanje, finansijske institucije i uopšte korporativnu primenu.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini: [ProLite XB2783HSU-B3](#)



### AMVA+

AMVA + Panel tehnologija nudi 24-bitne „True Color“ performanse i neverovatne uglove gledanja.



### Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27", 68,6cm
Panel	AMVA+ LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m <sup>2</sup> typical
Statički kontrast	3 000:1 typical
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vertikalna sinhronizacija	55 - 75Hz
Vidljiva površina Š x V	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Input Select
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, OD, ACR, ECO, redukcija plave svetlosti), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, digitalni audio), podešavanje boje, podešavanje slike (automatsko podešavanje, položaj H., položaj V., pixel clock, faza, oštrina, podešavanje video režima), jezik, podešavanje (položaj na ekranu, vremensko ograničenje rada ekrana, logo pri pokretanju, automatsko isključivanje), prikaz informacija, resetovanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.4W stand by, 0.35W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, EPEAT, CU, REACH
Klasa energetske efikasnosti	B
EPEAT Silver	EPEAT je sveobuhvatni rejting zaštite okoline koji pomaže u identifikaciji ekološki zelenijih računara i druge elektronske opreme. Srebrna certifikacija znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume plus najmanje 50% neobaveznih zahteva. EPEAT Silver važi u zemljama gde iiyama registruje proizvod. Molimo posetite <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> radi statusa registracije u vašoj zemlji.
Ostalo	REACH SVHC iznad 0.1%: Olovo

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	622.5 x 446 x 218mm
Dimenzije kutije Š x V x D	692 x 446 x 128mm
Težina (bez kutije)	4.4kg
EAN kod	4948570115594

## 09 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Proizvodjač	iiyama
Model	ProLite X2783HSU-B3
Klasa energetske efikasnosti	B
Vidljiva dijagonala ekrana	69cm; 27"; (27" segment)
Potrošnja energije u režimu ON	36W
Godišnja potrošnja energije	52kWh/godišnje*
Potrošnja u Standby modu	0.4W stand by
Potrošnja u OFF modu	0.35W isključen
Rezolucija	1920 x 1080

*Info o potrošnji*

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED