




**27” Full HD monitor che soddisferà i tuoi occhi**

Guardare uno schermo per molte ore può essere stancante per i tuoi occhi. Ma ora questo tempo è finito. Con il nuovo iiyama 27” ProLite B2791HSU puoi essere sicuro di avere abbastanza spazio e di vedere ogni singolo dettaglio, insieme alla migliore tecnologia per avere una visione perfetta. La retroilluminazione del pannello è esente da sfarfallii e la funzione di riduzione della luce blu limita questa nociva luce emessa dal pannello. Il basamento regolabile in altezza permette di regolare la posizione in modo di guardare lo schermo con il migliore angolo. Gli ingressi VGA, HDMI e Display Port insieme ad un HUB USB assicurano una vasta opzione di connettività. Inoltre siccome il monitor ha 1 ms di tempo di risposta e supporta la tecnologia FreeSync, può servire non solo al vostro posto di lavoro ma anche per giocare e guardare film. Disponibile anche in nero: [ProLite B2791HSU-B1](#)



**Flicker free + Blue light**

La soluzione definitiva per il comfort e la salute degli occhi. I monitor Flicker free con la funzione Blue light reducer sostanzialmente riducono lo sforzo e l'affaticamento causato dallo sfarfallio e dall'emissione di luce blu dei monitor normali.



**HAS + Pivot**

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	27", 68.6cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	12M:1
Tempo di risposta (GTG)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170 °/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 83kHz
Angolo di visione L x H	597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Color	opaca, bianca

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	HDMI&DisplayPort @75Hz
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Menu / Seleziona, Scorri in alto / Volume, Scorri in basso / Modalità Eco, Esci, Invia
Controllo utente	regolazione immagine (contrasto, luminosità, OverDrive, ACR, ECO, funzionalità Blue Light Reducer, funzionalità Black Tuner, saturazione colore, gamma), selezione ingresso, regolazione audio (volume, silenzioso, digitale, audio), salvataggio impostazioni utente, regolazione colore, regolazione manuale immagine (colore i-Style, nitidezza, gamma HDMI RGB, regolazione modalità video, geometria (regolazione automatica, posizione H., posizione V., orologio, fase), lingua, menu impostazione (posizione OSD, OSD timeout, logo di apertura, FreeSync) informazioni sul display, reset
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt
Regolazione altezza	130mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	22° alto; 5° giù

Montaggio VESA	100 x 100mm
----------------	-------------

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, , 50/60Hz
Consumo energia	19.7W tipico, 0.3W stand by, 0.27W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH, ENERGY STAR®
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	613.5 x 397.5 (527.5) x 230mm
Peso (netto)	6.9kg
EAN code	4948570115556

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED