



Stijvolle 32" monitor met 4K resolutie en VA panel

De ProLite X3272UHS is een 32" monitor dat beschikt over 4K resolutie (3840x2160). Het biedt een groot kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD scherm. Het is daarom geschikt voor een breed scala van toepassingen waarvoor een bovengemiddeld zichtbaar gebied vereist is, zoals desktop publishing, CAD/CAM tekeningen, data-virtualisatie, fotografie en webdesign. De VA-paneeltechnologie biedt uitzonderlijke kleurprestaties, hoog contrast en brede kijkhoeken. HDMI, DisplayPort, geïntegreerde luidsprekers en een hoofdtelefoonaansluiting zorgen voor compatibiliteit tussen verschillende apparaten en mediaplatformen.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.



VA matrix

VA-technologie biedt een groter contrast, betere zwartweergave en superieure inijkhoeken t.o.v. de standaard TN-technologie.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	31.5", 80cm
Paneel	VA LED, matte finish
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (HDMI&DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	300 cd/m ² typisch
Statisch contrast	3000:1 typisch
Advanced contrast	50M:1
Reactietijd	3ms
Inkijkhoek	horizontal/verticaal: horizontal°/vertical horizontal°, rechts/links: 0°/0°, naar boven/onderen: 0°/0°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 137%, NTSC: 97%)
Horizontale frequentie	30 - 135KHz
Verticale frequentie	24 - 75Hz
Zichtbaar formaat	695.04 x 390.96mm, 27.4 x 15.4"
Pixel pitch	0.181mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	PiP
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power/ Menu, Omhoog, Omlaag/ ECO modus, Links/ signaalkeuze, Rechts/ Audio
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-Style color, verh. contrast, OD), beeld setup (aspect ratio), kleurtemperatuur, OSD set-up (H. Positie, V. positie, time-out, taal), PIP instelling (formaat, positie, wisselen), extra (ingangselectie, DDC/CI, resetten, informatie, volume)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	12° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC AC - AC V, AC /V, 100Hz
Energieverbruik	52W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU
Energie efficiëntie klasse	B
Overig	REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	729.5 x 546 x 254mm
Gewicht (zonder doos)	6.8kg
EAN code	4948570115754

09 EU ENERGIELABEL

Producent	iiyama
Model	ProLite X3272UHS-B1
Energie efficiëntie klasse	B
Zichtbaar scherm diagonaal	80cm; %2"; (%3" segment)
Energieverbruik AAN modus	52W
Jaarlijks energieverbruik	76kWh/jaar*
Stroom in stand-by	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W uit modus
Resolutie	3840 x 2160

This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED