



Elegante 32” con pannello VA risoluzione 4K.

Il ProLite X3272UHS è un monitor 4K capace di mostrare 4 volte le informazioni di un tradizionale Full HD. E’ quindi adatto ad una vasta gamma di applicazioni che richiedono un’area visibile oltre la media, come disegni CAD/CAM, web design e grafica. Il pannello VA offre un’eccezionale resa di colore, elevato contrasto ed ampio angolo di visuale. Ingressi HDMI, DisplayPort, altoparlanti integrati e presa cuffie assicurano la compatibilità con svariate apparecchiature e piattaforme media.



4K

La risoluzione UHD (3840x2160), meglio conosciuta come 4K, offre un’enorme area visualizzabile, con un numero di informazioni e uno spazio di lavoro 4 volte maggiori di uno schermo Full HD. Grazie al suo elevato DPI (punti per pollice), le immagini risultano incredibilmente nitide e chiare.



VA matrix

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	31.5", 80cm
Pannello	VA LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @60Hz (HDMI&DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m ² tipico
Contrasto statico	3000:1 tipico
Contrasto avanzato	50M:1
Tempo di riposta	3ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: horizontal°/vertical horizontal°, sinistra/destro 0°/0°, alto/giù: 0°/0°
Supporta colore	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 137%, NTSC: 97%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 135KHz
Siincronizzazione verticale	24 - 75Hz
Angolo di visione L x H	695.04 x 390.96mm, 27.4 x 15.4"
Pixel pitch	0.181mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Extra	PiP
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione/menu, Alto, Giù/ Modalità Eco, Sinistra/ Selezione ingresso, Destra/ Regolazione audio
Controllo utente	luminosità (contrasto, luminosità, colore i-Style, ACR, OverDrive), regolazione immagine (posizione H., posizione V., timeout, lingua) PIP (pip regolazione, dimensione, posizione, scambio) Extra (selezione ingressi, DDC/Ci, reset, informazioni sul display)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/Ci, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	12° alto; 4° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, HDMI, DP
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC AC - AC V, AC /V, 100Hz
Consumo energia	52W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU
Classe efficienza energetica	B
Altro	REACH SVHC sopra 0,1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	729.5 x 546 x 254mm
Peso (netto)	6.8kg
EAN code	4948570115754

09 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite X3272UHS-B1
Classe efficienza energetica	B
Diagonale area attiva	80cm; %2"; (%3" segment)
Consumo acceso	52W
Consumo annuo energia	76kWh/annuo*
Alimentazione in attesa	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W spento
Risoluzione	3840 x 2160

This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED