




Stylowy 32-calowy panel VA z rozdzielczością 4K

iiyama X3272UHS to 32-calowy monitor, którego matrycę tworzy 4 razy więcej pikseli niż w przypadku ekranu z rozdzielczością Full HD – obraz jest niezwykle ostry, a każdy szczegół doskonale widoczny. Monitor polecany jest więc szczególnie do profesjonalnych zastosowań związanych z projektowaniem, programowaniem, CAD/CAM, fotografią i wirtualizacją danych. Matryca VA zapewnia doskonale odwzorowanie kolorów, wysoki poziom kontrastu i szerokie kąty widzenia.



4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwyklej ostrości i najwyższej jakości obrazu.



Matryca VA

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

01 OBRAZ

Przekątna	31.5", 80cm
Panel	VA LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 @60Hz (HDMI&DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	300 cd/m ² typowa
Kontrast statyczny	3000:1 typowy
Kontrast ACR	50M:1
Czas reakcji	3ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: horizontal°/vertical horizontal°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0°
Kolory	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 137%, NTSC: 97%)
Synchronizacja pozioma	30 - 135KHz
Synchronizacja pionowa	24 - 75Hz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	695.04 x 390.96mm, 27.4 x 15.4"
Plamka	0.181mm
Kolor	matowa, czarna

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Ekstra	PiP
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Power/ Menu, W górę, W dół/ ECO, W lewo/ Wybór wejścia, W prawo/ Audio
Parametry regulowane	jasność (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, OverDrive), ustawienia obrazu (format obrazu), temperatura kolorów, ustawienia PiP (ustawienia PiP, rozmiar, położenie, zamień), ekstra (wejście, DDC/CI, przywróć, informacje)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylenia	12° w górę; 4° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, HDMI, DP
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC AC - AC V, AC /V, 100Hz
Zużycie energii	52W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU
Klasa efektywności energetycznej	B
Pozostałe	REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	729.5 x 546 x 254mm
Waga (bez pudła)	6.8kg
Kod EAN	4948570115754

09 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Producent	iiyama
Model	ProLite X3272UHS-B1
Klasa efektywności energetycznej	B
Przekątna obszaru widocznego	80cm; %2"; (%3" segment)
Zużycie energii w trybie pracy	52W
Roczne zużycie energii	76kWh/rok*
Power in Standby	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W off mode
Rozdzielczość	3840 x 2160

This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED