




27" IPS con risoluzione 5K e vetro frontale senza cornice

Se ti consideri un utente esigente che guarda solo alle migliori specifiche e ad un design senza tempo, questo è il monitor per te. Con una risoluzione 5 K (5120x2880), il XB2779QQS può mostrare 14.7 Mega Pixels sullo schermo, 7 volte maggiore di una risoluzione Full HD. L'utente può creare la propria area di lavoro mostrando e lavorando molte applicazioni allo stesso tempo. Il pannello IPS garantisce un alto rendimento con un'accurata e consistente riproduzione dei colori ed un ampio angolo di visuale. Il XB2779QQS è perfetto per grafici e web designer



5K

La risoluzione 5K (5120x2880) permette al monitor di visualizzare 14,7 megapixel &ndash, ovvero 7 volte di più di un monitor Full HD.



IPS

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	27", 68.3cm
Pannello	IPS LED
Risoluzione nativa	5120 x 2880 @60Hz (14.7 megapixel 5K, DisplayPort)
Format	16:9
Luminosità	440 cd/m ²
Contrasto statico	1 200:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 180kHz
Angolo di visione L x H	595.2 x 334.8mm, 23.4 x 13.2"
Pixel pitch	0.116mm
Color	argento

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x2 (v.1.4 max. 5120 x 2880 @60Hz)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Extra	PiP, PbP, la risoluzione 5K è disponibile solo tramite DisplayPort e richiede una scheda grafica che supporti DisplayPort 1.4 (MST non supportato)
Lingua OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, Ingresso/Selezione, Scorri in alto/Audio, Scorri in basso/i-Style Colour, Menu/Esci
Controllo utente	selezione ingresso, regolazione immagine (immagine format, luminosità, contrasto, nitidezza, OverDrive, ACR, ECO, la tecnologia X-Res) PiP/PbP (PiP/PbP modalità, sub win input, diemnsione PiP , posizione PiP, swap), regolazione audio (volume, silenzioso, digitale, audio), regolazione colore (caldo, normale, freddo, utente colore, i-Style colore, funzionalità Blue Light Reducer), lingua, regolazione OSD (OSD Posición H., OSD Posición V., OSD sfondo , OSD intervallo), regolazione menu (DP format, logo di apertura, LED, spegnimento automatico, informazioni sul display, reset)
Altoparlanti	2 x 2.5W

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
Regolazione altezza	130mm
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	17° alto; 2° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo di alimentazione, HDMI, DP

Altro guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione interno

Alimentazione AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia 60W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR[®], WEEE, REACH

REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 650 x 434.5 (564.5) x 230mm

Peso (netto) 8.2kg

EAN code 4948570115525

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED